

## OMNITRONIC XNG-212A 2-way Speaker, active, DSP

Active speaker with 12" woofer, 1" driver, 350 W RMS

Art.n.: 11038074

GTIN: 4026397749908



**Prezzo di listino: 391.51 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- Processore di segnale digitale; delay; Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ
- Preset DSP: DEFAULT; LIVE; DANCE; MONITOR; SPEECH
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m in edifici
- Tinta unita Schermo LCD
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 robusta maniglie di trasporto
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivipalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti

#### Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397749908

Peso : 17,00 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.66 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 120 W

Potenza in uscita: 350 W RMS Sistema

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 250 W RMS (8 Ohm) LF<br>100 W RMS (8 Ohm) HF                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allacciamento elettrico:        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                                 |
| Intervallo di frequenza:        | 48 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pressione acustica massima:     | 123 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DSP:                            | Processore di segnale digitale; delay; Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ                                                                                                                                                                 |
| Preset DSP:                     | DEFAULT; LIVE; DANCE; MONITOR; SPEECH                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Direzionalità:                  | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raffreddamento:                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Low cut:                        | FLAT, 80Hz, 100Hz, 120Hz, commutabile                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delay:                          | 0 - 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attivazione:                    | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bluetooth:                      | Con collegamento stereo (TWS)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | XNG-212A DSP                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Massima:                        | Bluetooth: fino a 10m in edifici                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deviazione della portante:      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:       | Flangia: Ø 35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commutazione:                   | Class D Biamp                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                | Tinta unita Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Controlli:                      | Interruttore di rete, Encoder, Controllo del volume per canale                                                                                                                                                                                                                                         |
| Circuito di protezione:         | Surriscaldamento; Tensione continua; Cortocircuito; Limitatore                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED di stato:                   | Power, Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Collegamenti:                   | Ingresso: mic/line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: Line/Hi.Z. via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Altoparlante:                   | 1 x 12" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>2,5" woofer a bobina mobile<br>1" tweeter con driver a compressione<br>1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile                                                             |
| Tipo di altoparlante:           | Cassa compatta                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipologia di struttura:         | Bass reflex                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maniglia di trasporto:          | 2 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale:                      | PP polipropilene                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore:                         | Nero, verniciato a polvere                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Misure:                         | Larghezza: 35,5 cm<br>Profondità: 34,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
|                                    | Altezza: 61,8 cm                 |
| Peso:                              | 15,40 kg                         |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |                                  |
| Struttura cavo:                    | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F |
| Lunghezza cavo:                    | 1,8 m rimovibile                 |