

OMNITRONIC XFM-212AP Set altoparlanti attivi a 2 vie con radiomicrofono

Art.n.: 11038759

Set altoparlanti attivi con lettore audio, Bluetooth e radiomicrofono, 150 W RMS

GTIN: 4026397639681



Features :

- Set composto da una cassa attiva con amplificatore integrato e una cassa passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; centri sportivapalestre
- <p>OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone
- Sistemi Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm (12") e tweeter da 3,4 cm (1,34")
- Slot per schede SD e porta USB
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- 1 ingresso microfono XLR/Jack, regolabile separatamente
- 1 ingresso di linea XLR/RCA stereo, regolabile separatamente
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; centri sportivapalestre
- <p>OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker
- Sistemi Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm (12") e tweeter da 3,4 cm (1,34")
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; centri sportivapalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397639681

Peso : 22,45 kg

Lunghezza : 0.83 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.64 m

Dati tecnici :

Peso: 21,40 kg

OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 250 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Capacità di carico: | Programma: 250W Nominale: 150W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Sensibilità: | 95 dB |
| Attivazione: | Telecomando IR; Bluetooth |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Banda di frequenza: | UHF 863 - 865 MHz |
| Deviazione della portante: | 865 MHz |
| Sistema di registrazione: | Flangia: Ø 35mm |
| Circuito di protezione: | Limitatore |
| LED di stato: | Power, clip |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Equalizzatore: | Master: 1 x regolatore a 2 bande |
| Altoparlante: | 2 x 12" Woofer 1 x 1.35" tweeter |
| Maniglia di trasporto: | 3 Pezzo |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Larghezza: 37,5 cm Profondità: 31,5 cm Altezza: 58 cm |
| Peso: | 12,10 kg |

OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker

Capacità di carico: Programma: 250W
Nominale: 150W RMS

| | |
|---------------------------|--|
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Sensibilità: | 95 dB |
| Sistema di registrazione: | Flangia: Ø 35mm |
| Collegamenti: | Uscita: Altoparlante via Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Altoparlante: | 2 x 12" Woofer 1 x 1.35" tweeter |
| Maniglia di trasporto: | 3 Pezzo |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Larghezza: 37,5 cm Profondità: 31,5 cm Altezza: 58 cm |
| Peso: | 9,30 kg |

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone

- 1 x telecomando
- 1 x cassa compatta
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Pila
- 1 x cavi per altoparlanti
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x microfono

1 x OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker

- 1 x cassa compatta