

OMNITRONIC XKB-208A Altoparlanti a 2 vie, attivi, Bluetooth

Active speaker with 8" woofer, 1" driver, 35 W RMS HF, 70 W RMS LF

Art.n.: 11038793

GTIN: 4026397628333



Prezzo di listino: 196.35 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The speaker systems of the XKB series are high-performance active speaker systems in light-weight and rugged plastic cabinets. They can be flexibly used for permanent installations and professional live applications. The 2-way speaker systems are designed as full-range bass-reflex systems with separate power amplifiers for the high-frequency range and the low-frequency range featuring inputs for microphones and line sources and parallel outputs for coupling with other active speakers. The DSP (digital signal processor) features convenient application presets for quick sound contouring (models XKB-212A and XKB-215). The built-in Bluetooth player allows for streaming music wirelessly from smartphones or tablets via Bluetooth. The speakers systems are protected through limiters and extensive protective circuits. The enclosure offers multiple setup options (use as a floor monitor, wall or stand mounting).

Logistica

EAN / GTIN: 4026397628333

Peso : 7,60 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.49 m

Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Amplificatore Biamp in architettura di classe D (LF 70 W, HF 35 W)
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 20 cm e tweeter da 2,5 cm
- 1 ingresso combinato regolabile mic/line (XLR/Jack)
- 1 ingresso di linea regolabile, RCA
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Controllabile via Bluetooth
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robuste maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivapalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	300 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 140W Nominale: 35W RMS HF Nominale: 70W RMS LF
Intervallo di frequenza:	65 - 20000 Hz
Sensibilità:	94 dB
Direzionalità:	90° x 50°
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic XKB
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Controllo del volume per canale, Regolazione del suono, Interruttore di rete, interruttore di bypass/terminazione
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, clip
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola 1 x Stereo via RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Altoparlante:	1 x 8" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1,35" woofer a bobina mobile con magnete in ferrite 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 26 cm

Profondità: 27 cm

Altezza: 43 cm

Peso:

6,90 kg
