

## OMNITRONIC XKB-215A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

Active speaker with 15" woofer, 1,75" driver, 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

Art.n.: 11038796

GTIN: 4026397606492



**Prezzo di listino: 415.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Amplificatore Biamp controllato da DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP a 24 bit con filtro passa-alto regolabile, EQ parametrico a 3 bande e ritardo di segnale
- Lettore Bluetooth integrato per ascoltare musica senza fili con dispositivi Bluetooth compatibili come smartphone, tablet o notebook
- Custodia Bass reflex a 2 vie con woofer da 38 cm e tweeter in titanio da 4 cm
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robuste maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivipalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti

#### Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397606492

Peso : 22,55 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.77 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 800 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	96 dB
Pressione acustica massima:	121 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Direzionalità:	90° x 50°
Attivazione:	Bluetooth
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D Biamp
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Encoder, Regolatore master
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	2 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 3 bande
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 1,75" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 45 cm Altezza: 70 cm
Peso:	20,95 kg