

OMNITRONIC ROD-1283 Active Column Speaker System

Sistema PA a colonna mobile con DSP,mixer, collegamento Bluetooth stereo, 800 W RMS

Art.n.: 11039105

GTIN: 4026397747195



Prezzo di listino: 831.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ
- **asta distanziatrice**
- Regolabile in altezza
- **testata**
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- **bass**
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 Maniglie concave per il trasporto
- 4 x piedini in plastica
- **integrated amplifier module**
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz low cut; FLAT
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m in edifici
- Multicolore Schermo LCD
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x bass, 2 x testata, 1 x asta distanziatrice, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x cavi per altoparlanti, 2 x fascette fermacavo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397747195

Peso : 29,90 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.64 m

Dati tecnici :

Potenza in uscita: 800 W RMS Sistema

Intervallo di frequenza:	40 - 20000 Hz Sistema
Pressione acustica massima:	128 dB Sistema
DSP:	Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ
Peso:	25,90 kg
Bass	
Intervallo di frequenza:	40 - 150 Hz
Impedenza:	1 x 4 Ohm bass
Sistema di registrazione:	Filettatura M20
Altoparlante:	1 x 12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio 2,5" woofer a bobina mobile Conomateriale: cartone/carta
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto concava:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x piedini in plastica
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), verniciato
Colore:	Nero, Superficie strutturata
Spessore del materiale:	16 mm
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 52 cm Altezza: 48 cm
Peso:	22,5 kg
Integrated amplifier module	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 400 W
Potenza in uscita:	1 x 500 W RMS LF 2 x 150 W RMS (8 Ohm) HF 1 x 300 W RMS (4 Ohm) HF
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz low cut; FLAT
Raffreddamento:	1 x Ventola a basso rumore
Filtro:	Low cut: 80 Hz
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 5,3 con collegamento stereo (TWS)
Nome del dispositivo Bluetooth:	ROD-1283
Massima:	Bluetooth: fino a 10m in edifici
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Commutazione:	Class D
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD

Controlli:	Interruttore di rete, Encoder, Menu, Tasto BACK
Circuito di protezione:	Surriscaldamento; Cortocircuito; Tensione continua; Limitatore
LED di stato:	Limite
Collegamenti:	Ingresso: mic/line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: testata via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Frequenza di taglio:	150 Hz
Testata	
Capacità di carico:	Programma: 160W Nominale: 80W AES
Intervallo di frequenza:	150 - 20000 Hz
Sensibilità:	90 dB (1W/1m)
Direzionalità:	100° x 20°
Impedenza:	8 Ohm testata
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 25mm
Collegamenti:	Ingresso: testata via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Link: connettore speciale
Altoparlante:	4 x 3" altoparlante a banda larga con magnete al neodimio Materiale del cestello: acciaio 0,75" altoparlante a banda larga a bobina mobile Conomateriale: cartone/carta
Tipo di altoparlante:	Altoparlante a colonna
Tipologia di struttura:	Cassa chiusa
Materiale:	Plastica dura
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,5 cm Profondità: 10,5 cm Altezza: 45 cm
Peso:	1,50 kg
Asta distanziatrice	
Altezza:	Maximum: 95 cm Minimum: 59 cm Adjustable in 4 steps con bullone di sicurezza
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio, verniciato
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,8 m
Cavi per altoparlanti	
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm ² cavi per altoparlanti

Lunghezza cavo:2 m5 m
