


## OMNITRONIC PAS-215A MK3 2-Way Top, active, DSP

Active 15" PA speaker with DSP presets, 2 input channels, 550 W RMS

Art.n.: 11039483

GTIN: 4026397669978



### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 38 cm e driver a compressione da 2,5 cm
- DSP-controlled class D amplifier with 550 watts power
- Switchable low cut (120 Hz, 90 Hz)
- 1 adjustable line input via XLR/6.3mm combo jack and RCA
- 1 adjustable mic/line input via XLR/6.3mm combo jack
- XLR output for linking further active speaker systems, switchable CH 1/CH 2
- Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 robusta maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397669978

Peso : 28,10 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.77 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 650 W

Potenza in uscita: 550 W RMS

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	127 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; MONITOR
Direzionalità:	90° x 60°
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 5°)
Punti di ancoraggio:	4 x Filettatura M10; 6 x Filettatura M8
Commutazione:	Class D
Circuito di protezione:	Ritardo d'attivazione; Limitatore
LED di stato:	Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: 1 x RCA stereo Link: XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o RCA, channel control via manopola 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 1" tweeter con driver a compressione con magneti in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 1,5" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 1" apertura collegamento diffusore a tromba 1 x 15" Woofer 3" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 45 cm Profondità: 69,5 cm Altezza: 43,5 cm
Peso:	26,30 kg

### Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x cassa compatta