

PSSO K-215 2-Way Top 400W

PRO PA speaker, 15" woofer, 1" horn, 400 W RMS, 8 ohms

Art.n.: 11041108

GTIN: 4026397481846



Features :

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397481846

Peso : 28,60 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.51 m

Altezza : 0.80 m

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 800W Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	47 - 19000 Hz
Sensibilità:	98 dB
Pressione acustica massima:	130 dB

Direzionalità:	80° x 50°
Impedenza:	8 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	1700 Hz
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 1 x 1" Tromba
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 44,5 cm Profondità: 41,5 cm Altezza: 71 cm
Peso:	25,65 kg

Contenuto della confezione:
