

PSSO KX-181A Subwoofer, active, DSP

Active 18" PA bassreflex subwoofer, 1400 W RMS

Art.n.: 11041182

GTIN: 4026397745375



Prezzo di listino: 1069.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Active PA subwoofer for touring applications and permanent installations
- Versatile setup options with the KX top speakers and specially tuned presets
- Endfire and cardioid array configurations possible
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: 80 Hz hi cut; 90 Hz hi cut; 100 Hz hi cut; 120 Hz hi cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 4 robusta maniglie di trasporto
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi

Dotazione della fornitura

- 1 x bass, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397745375

Peso : 57,65 kg

Lunghezza : 0.83 m

Larghezza : 0.64 m

Altezza : 0.70 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1800 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 8 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	1400W RMS Peak: 2800W
Intervallo di frequenza:	30 - 400 Hz
Pressione acustica massima:	134 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	80 Hz hi cut; 90 Hz hi cut; 100 Hz hi cut; 120 Hz hi cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata
Sistema di registrazione:	Filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Regolatore volume, DSP preset switch
Circuito di protezione:	Surriscaldamento; Cortocircuito; Tensione continua; Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	1 x 18" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio Conomateriale: cartone/carta 4" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	4 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla del Baltico, 18 mm
Colore:	Nero, opaco
Misure:	Larghezza: 56 cm Profondità: 76 cm Altezza: 62,8 cm
Peso:	53,25 kg
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	2,5 m rimovibile