CELTO ACOUSTIQUE iFIX7 G2 Altoparlante coassiale a 2 vie bianco

Art.n.: 11043565

GTIN:

Grande suono in un piccolo formato, staffa di montaggio inclusa

Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Vera potenza continua da 200 W in qualità audio di fascia alta
- Driver coassiale per un'eccellente riproduzione spaziale
- Deviatore di frequenza audiofilo con correzione di fase
- Sistema full range dal suono caldo e potente
- Driver a compressione RF con membrana in polimero chetonico
- Alloggiamento in legno multistrato di betulla con struttura maschio e femmina
- Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione; con staffa di montaggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; centri sportivipalestre; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Dado, 6 x Rondella, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 2 x viti, 2 x vite a testa zigrinata

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 800W Programma: 400W Nominale: 200W AES
Intervallo di frequenza:	52 - 22000 Hz
Sensibilità:	92 dB (1W/1m)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Pressione acustica massima:	121 dB
Direzionalità:	80° conico
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione Staffa di montaggio
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via morsetto a vite
Frequenza di taglio:	Passivo 2400 Hz Consigliati Filtro passa alto 30 Hz, 24 db/oct in modalità full range Filtro passa alto 60-140 Hz con subwoofer iFIX13S o iFIX17S
Altoparlante:	1 x 8" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 2" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile Diaframmamateriale: Polimmide
Tipo di altoparlante:	Altoparlante coassiale; altoparlante in superficie (parete/soffitto)
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 15 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Bianco, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 26,8 cm Altezza: 24,6 cm
Peso:	10 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.