

CELTO HX118S Subwoofer

Exclusive design, ultimate exterior finish

Art.n.: 11043642

GTIN:



Features :

- Real 1200 W RMS power capacity
- Premium 18" Neodymium driver with ± 11 mm linear Xmax
- Triple-forced cooling system for low power compression
- Heavy braced cabinet for vibration free dynamic response
- Titanium Finish metal parts
- 15-layer piano lacquer finish
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Concerti/FOH's; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 2400W Nominale: 1200W RMS
Intervallo di frequenza:	26 - 110 Hz
Sensibilità:	100 dB
Pressione acustica massima:	134 dB
Direzionalità:	Omnidirezionale
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Filettatura M20

Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	Solo in modalità attiva Consigliati Filtro passa alto 30 Hz, 24 db/oct Filtro passa basso 80-110 Hz when used with HX12
Altoparlante:	1 x 18" Woofer con Magnete al neodimio con doppio anello di demodulazione Materiale del cestello: Alluminio 4" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 25 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Arancione, lucido, 15-layer piano lacquer; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Misure:	Larghezza: 58 cm Profondità: 73 cm Altezza: 70 cm
Peso:	55,00 kg

Contenuto della confezione:
