

CELTO ACOUSTIQUE VCM12 Monitor coassiale a 2 vie

Monitor coassiale compatto e piatto

Art.n.: 11043671

GTIN: 4026397668216



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Vera potenza continua da 400 W
- Suono naturale e riproduzione spaziale incredibile
- Ottimizzato per un intervallo di frequenza lineare (su e fuori dall'asse)
- Driver al neodimio premium su misura
- Doppio angolo del monitor per il monitoraggio del campo vicino
- Laccatura strutturata opaca di qualità Touring
- Con Sistema QuickFly
- Con punti di ancoraggio
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 18 mm, nero, Rivestimento in poliurea gommata
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Pubblicità/Vetrina; Concerti/FOH's; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta

Logistica

EAN / GTIN: 4026397668216

Peso : 22,45 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.64 m

Altezza : 0.45 m

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 800W
	Nominale: 400W RMS

Intervallo di frequenza:	69 - 18000 Hz
--------------------------	---------------

Sensibilità:	100 dB
--------------	--------

Pressione acustica massima:	132 dB
Direzionalità:	70° conico
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35 mm inclinazione variabile Sistema QuickFly
Punti di ancoraggio:	14 x Filettatura M8
Collegamenti:	Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	1400 Hz Consigliati Filtro passa basso 150 Hz, 24 db/oct in modalità full range Filtro passa basso 60-120 Hz con subwoofer
Altoparlante:	1 x 12" Woofer con magnete al neodimio Materiale del cestello: Alluminio 3" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno 1 x 1,5" tweeter con driver a compressione con magnete al neodimio 2,8" tweeter con driver a compressione a bobina mobile Diaframmamateriale: TC4 rivestito con aquaplasma
Tipo di altoparlante:	Monitor da palco; altoparlante coassiale; cassa compatta
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 18 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Nero, Rivestimento in poliurea gommata
Misure:	Larghezza: 50,4 cm Profondità: 42,7 cm Altezza: 33 cm
Peso:	18,05 kg