

CELTO CT12V Altoparlanti a 2 vie fullrange

Passive speaker with 12" woofer, 1" driver and 1000 W

Art.n.: 11043672

GTIN:



Features :

- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Concerti/FOH's; club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; palco; Teatro; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

Logistica

Dati tecnici :

| | |
|-----------------------------|---|
| Capacità di carico: | Peak: 2000W Programma: 1000W Nominale: 500W AES |
| Intervallo di frequenza: | 52 - 22000 Hz |
| Sensibilità: | 97 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 130 dB |
| Direzionalità: | 80° x 50° Diffusore a tromba girevole |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Sistema di registrazione: | Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 10°) |
| Punti di ancoraggio: | 11 x Filettatura M8 |

| | |
|-------------------------|---|
| Collegamenti: | 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Frequenza di taglio: | Passivo 1600 Hz |
| Altoparlante: | 1 x 12" Woofer Materiale del cestello: Alluminio 3" woofer a bobina mobile 1 x 1" driver a compressione anulare 1.75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.) |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Uso del marchio: | Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 62 cm Profondità: 34,5 cm Altezza: 35,6 cm |
| Peso: | 20,60 kg |

Contenuto della confezione:

1 x testata