

## CELTO IR10+ Modulo line array coassiale a 2 vie

Modulo lineare passivo a banda larga a 2 vie ad alte prestazioni

Art.n.: 11043730

GTIN:



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

IsoRay10 coaxial passive line source speaker is suitable for near to far field main PA reinforcement in line array topology with subwoofer for mobile and permanent installations.

Suitable in situations like:

- FoH
- Live Shows
- Multi-functional Rooms
- Auditoriums and theaters
- Sports Center
- House of Worship

### Features :

- Altoparlante coassiale line-source ultracompatto da 10" con guida d'onda IsoTop ottimizzata
- Vera potenza continua da 450 watt
- Struttura piccola in formato A3
- Rapporto prestazioni/dimensioni eccezionale
- Versione a 16 Ohm (4 poli con interruttore 1+1-/2 +2-) per la massima efficienza di applicazione
- Fino a 24 altoparlanti per array con sicurezza 12x
- Carrello opzionale
- Rivestimento in poliurea gommata

### Logistica

Dati tecnici :

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di carico:         | Peak: 1800W<br>Programma: 900W<br>Nominale: 450W RMS                                                                                                                                                                                                                         |
| Intervallo di frequenza:    | 95 - 22000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sensibilità:                | 98 dB (1W/1m)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pressione acustica massima: | 136 dB                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Direzionalità:              | 100° x 12° (Array dipendente)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impedenza:                  | 16 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Punti di ancoraggio:        | Tramite sistema di rigging integrato                                                                                                                                                                                                                                         |
| Controlli:                  | Selettore modale (1+1-/2+2-)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Collegamenti:               | Ingresso: 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso                                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza di taglio:        | Passivo 1100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altoparlante:               | 1 x 10" midwoofer con magnete al neodimio<br>Materiale del cestello: Alluminio<br>3" midwoofer a bobina mobile<br>1 x 1" driver a compressione anulare con magnete al neodimio<br>1.75" Anulare a bobina mobile<br>Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.) con guida d'onda |
| Tipo di altoparlante:       | Altoparlante coassiale                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia di struttura:     | Bass reflex                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausilio di trasporto:       | Carrello opzionale                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale:                  | Legno multistrato di betulla, Produzione CNC con struttura maschio e femmina                                                                                                                                                                                                 |
| Colore:                     | Nero, Rivestimento in poliurea gommata                                                                                                                                                                                                                                       |
| Misure:                     | Larghezza: 42 cm<br>Profondità: 39 cm<br>Altezza: 28 cm                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso:                       | 16,75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Contenuto della confezione:

1 x testata