

## CELTO C2.10 Amplifier

Class H core amplifier, 2 x 1100 W RMS (4 Ohm), 2 x 750 W RMS (8 Ohm)

Art.n.: 11043808

GTIN: 4026397745580



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397745580

Peso : 17,90 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.17 m

### Dati tecnici :

|                                         |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                            |
| Classe di protezione:                   | CL I                                                                                                                                       |
| Potenza in uscita:                      | 2 x 1100 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 750 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 2200 W RMS ponticellato (8 Ohm)                                                     |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 15 A fusibile ripristinabile                                                                                                               |
| Intervallo di frequenza:                | 20 - 20000 Hz                                                                                                                              |
| Rapporto segnale-rumore:                | >108 dB                                                                                                                                    |
| Distorsione armonica totale:            | <0,1 % a 1 kHz                                                                                                                             |
| Raffreddamento:                         | 3 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear                                                                                    |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impedenza:                | Ingresso: 20 kOhm                                                                                                                                                                                                                |
| Gain:                     | 40 dB                                                                                                                                                                                                                            |
| Commutazione:             | Class H                                                                                                                                                                                                                          |
| Tempi di salita:          | 20 V/μs                                                                                                                                                                                                                          |
| Fattore di smorzamento:   | >500                                                                                                                                                                                                                             |
| Attenuazione di diafonia: | >65 dB                                                                                                                                                                                                                           |
| Controlli:                | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Interruttore Groundlift                                                                                               |
| Circuito di protezione:   | Avvio graduale; Cortocircuito; Sovratensione; sovraccarico; Limitazione di corrente; Tensione continua; surriscaldamento                                                                                                         |
| LED di stato:             | Power, Segnale, Limite, protect                                                                                                                                                                                                  |
| Collegamenti:             | Ingresso: line via 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso<br>Uscita: 4 x morsetto a vite |
| Sensibilità di ingresso:  | 0,775 V                                                                                                                                                                                                                          |
| Colore:                   | Nero, opaco, verniciato                                                                                                                                                                                                          |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                                                                                                                              |
| Misure:                   | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 38,8 cm<br>Altezza: 8,8 cm                                                                                                                                                                     |
| Peso:                     | 15,90 kg                                                                                                                                                                                                                         |

## Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
4 x piede