

CELTO SLD3000 Amplifier

Art.n.: 11043824

Amplificatore di sistema multicanale class D con alimentatore switching, 2 x 1000 W RMS (8 Ohm), 2 x 1500 W RMS (4 Ohm) (2 Ohm)



Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato

Logistica

Dati tecnici :

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Classe di protezione: | CL I |
| Potenza in uscita: | 2 x 1000 W RMS (8 Ohm) 2 x 1500 W RMS (4 Ohm) 2 x 1500 W RMS (2 Ohm) |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso (in dotazione) |
| Lunghezza cavo: | Rimovibile |
| Intervallo di frequenza: | 5 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >110 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,01 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear |

| | |
|---------------------------|--|
| Impedenza: | Ingresso: 20 kOhm , sim. |
| Gain: | 34 dB |
| Colore della custodia: | Nero |
| Commutazione: | Class D |
| Tempi di salita: | >50 V/μs |
| Fattore di smorzamento: | >2500 |
| Attenuazione di diafonia: | >75 dB |
| Controlli: | Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged) |
| Circuito di protezione: | Cortocircuito; Sovratensione; Limitazione di corrente; sovraccarico; surriscaldamento |
| LED di stato: | Power, Segnale, Limite, protect, bridged |
| Collegamenti: | Uscita: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli |
| Livello massimo: | Ingresso: +20 dBu, sim. |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U |
| Misure: | Larghezza: 48,2 cm Profondità: 24,2 cm Altezza: 4,5 cm |
| Peso: | 4,25 kg |

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
4 x piede