

RELACART UD-200 UHF-Gooseneck Microphone

UHF gooseneck microphone with PLL multifrequency transmitter

Art.n.: 13055222

GTIN: 4026397525823



Features :

- Gooseneck microphone with UHF pilot tone technology (PLL)
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- Parallel operation of up to 9 transmitters is possible without any interference
- Suitable for the WAM-400 automatic mixer
- Infrared interface for easy and error-free synchronization with the receiver via infrared signal
- LCD for battery status, frequency and channel
- Mute function
- Durable metal diecast housing
- Operation via 2 x 1.5 V batteries (type AA), not included
- License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuita in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuita in gran parte d'Europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397525823

Peso : 1,25 kg

Lunghezza : 0.12 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.45 m

Dati tecnici :

Tipo:	Microfono a collo di cigno
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Elettrete
Direttività:	Cardioide

Pila:	2 x 1,5 V AA Mignon R06 zinco-carbone presente
Intervallo di frequenza:	50 - 17000 Hz
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,0005 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze commutabili
Interruttore:	Interruttori di accensione/spengimento
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 11,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 45,5 cm
Peso:	0,88 kg

Contenuto della confezione:

1 x microfono
1 x dichiarazione di conformità
1 x Pila