

OMNITRONIC UHF-104 Wireless Mic System 828.1/830.3/864.8/863.8MHz

Sistema microfonico a 4 canali in tecnologia UHF-PLL

Art.n.: 13063273

GTIN: 4026397603798



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 4-channel receiver unit and 4 hand-held microphones with UHF PLL technology
 - Available in the license-free frequency ranges 823-832 MHz and 863-865 MHz
 - Parallel operation of up to 8 transmission channels is possible without any interference
 - 4 separate channels with volume controls and LEDs for power supply, carrier signal and audio signal
 - Balanced XLR output per channel
 - 6.3 mm jack for mixed signal output
 - Jack cable included
 - Microphones with color indication
 - Matching pocket transmitters can be ordered separately
 - Receiver unit in a rugged metal housing
 - Removable antennas (BNC connection)
 - 483 mm rack installation possible with optional mounting brackets
 - License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
 - Portata fino a 60m a vista
- ricevitore**
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- microfono**
- Direttività: Cardioide
- Dotazione della fornitura**
- 4 x microfono, 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 2 x Antenna, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397603798

Peso : 3,35 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Numero di canali:	4
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Deviazione della portante:	828,100 MHz; 830,300 MHz; 864,800 MHz; 863,800 MHz
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Peso:	2,55 kg
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 5,4 cm
Peso:	0,23 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	6 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
System:	Non-diversity, 4 channels
RF power output:	5 mW
Modulation method:	F3F
Selectivity:	>85 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Audio outputs:	400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.) 200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)