

# OMNITRONIC UHF-302 Sistema radiomicrofono a 2 canali 823-832/863-865MHz n.: 13063302

Sistema microfonico a 2 canali in tecnologia UHF-PLL

GTIN: 4026397649819



## Features :

- Unità di ricezione multifrequenza a 2 canali e 2 microfoni portatili in tecnologia UHF-PLL
  - 93 canali di preset in 10 gruppi di canali
  - Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
  - LED per il segnale di supporto e audio
  - 2 canali separati con controllo del volume
  - Uscita XLR per canale sim.
  - Antenne BNC rimovibili
  - 2 microfoni portatili dinamici con caratteristica cardioide e display LCD per capacità e frequenza batteria
  - Portata fino a 60m a vista
  - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
  - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- ricevitore**
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
  - Schermo LCD
  - Custodia per mixer
- microfono**
- Direttività: Cardioide
  - Schermo LCD
  - Indicatore del livello di carica

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397649819  
Peso : 2,90 kg  
Lunghezza : 0.51 m  
Larghezza : 0.38 m  
Altezza : 0.07 m

## Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	±
Modulazione:	FM; Tecnologia PLL
Selezione frequenza:	93 frequenze commutabili
Peso:	2,30 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 14V DC 350 mA
Potenza totale installata:	4 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	50 - 18,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Tipo di display:	Schermo LCD
Schermo:	Canale , Frequenza , Gruppo
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume, Encoder
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 2 x XLR a 3 poli
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 4,7 cm
Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Potenza di uscita RF:	10 mW
Tipo di display:	Schermo LCD
Schermo:	Frequenza , Indicatore del livello di carica
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,23 kg

## Contenuto della confezione:

---

1 x ricevitore  
2 x Antenna  
1 x alimentatore esterno  
2 x microfono  
1 x cavi jack  
2 x Supporto  
2 x Staffa di montaggio  
4 x viti  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità