OMNITRONIC UHF-304 Sistema radiomicrofono a 4 canali 823-832/863-865MHz

Art.-n.: 13063304

Sistema microfonico a 4 canali in tecnologia UHF-PLL

GTIN: 4026397654523

Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Unità di ricezione multifrequenza a 4 canali e 4 microfoni portatili in tecnologia UHF-PLL
- 93 canali di preset in 10 gruppi di canali
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- LED per il segnale di supporto e audio
- 4 canali separati con controllo del volume
- Uscita XLR per canale sim.
- Antenne BNC rimovibili
- 4 microfoni portatili dinamici con caratteristica cardioide e display LCD per capacità e frequenza batteria
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

ricevitore

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Schermo LCD
- Custodia per mixer

microfono

- Direttività: Cardioide
- Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 4 x microfono, 1 x cavi jack, 4 x Supporto, 2 x Staffa di montaggio, 4 x viti, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397654523
Peso : 3,80 kg
Lunghezza : 0.53 m
Larghezza : 0.30 m
Altezza : 0.12 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	±
Modulazione:	FM; Tecnologia PLL
Selezione frequenza:	93 frequenze commutabili
Peso:	3,00 kg
Ricevitore	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Potenza totale installata:	6 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	4
Intervallo di frequenza:	50 - 18,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Tipo di display:	Schermo LCD
Schermo:	Canale , Frequenza , Gruppo
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume, Encoder
LED di stato:	Power, Segnale, Indicatore di livello
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 4 x XLR a 3 poli
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 4,7 cm
Microfono	
Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Potenza di uscita RF:	10 mW
Tipo di display:	Schermo LCD
Schermo:	Frequenza , Indicatore del livello di carica
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,23 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.