

OMNITRONIC UHF-E4 Wireless Mic System 518.7/520.9/523.1/525.3MHz

Sistema microfonico a 4 canali senza registrazione

Art.n.: 13063327

GTIN: 4026397700862



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Ricevitore a 4 canali e 4 microfoni portatili in tecnologia UHF-PLL
- Facile da utilizzare
- 4 canali separati con controllo del volume e LED per il segnale di supporto e audio
- Uscita XLR per canale sim.
- Uscita jack da 6,3 mm per segnale misto
- Microfoni portatili con marcatura a colori
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 518 - 548 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

ricevitore

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Custodia per mixer

microfono

- Direttività: Cardioide

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 4 x microfono, 1 x cavi jack, 3 x Staffa di montaggio, 4 x piede, 13 x viti, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700862

Peso : 2,78 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo: Set senza fili completo

Massima: Fino a 60m a vista

| | |
|------------------------------|---|
| Banda di frequenza: | UHF 518 - 548 MHz |
| Deviazione della portante: | 518,7; 520,9; 523,1; 525,3 |
| Sistema parallelo: | Massima 12 Trasmettitore |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 4 frequenze uniche |
| Peso: | 2,16 kg |
| Ricevitore | |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 13,5V DC 150 mA |
| Potenza totale installata: | 6 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 4 |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >96 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz |
| Colore della custodia: | Nero |
| Controlli: | Interruttore di rete, Regolatore volume |
| Collegamenti: | Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 4 x XLR a 3 poli |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Peso: | 1 kg |
| Microfono | |
| Tipo: | Trasmettitore |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 20000 Hz |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW |
| Colore della custodia: | Nero |
| Interruttore: | Interruttore silenzioso |
| Materiale: | Plastica |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 5,2 cm |
| Peso: | 0,205 kg |