

**PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz**

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con telecomando iSync a 2,4 GHz

**Art.n.: 13063395**

GTIN: 4026397683042

**Features :**

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- 100 canali di preset in 10 gruppi di canali
- iSync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Impostazione automatica della frequenza
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Commutazione mic/line
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivipalestre; Concerti/FOH's

**Logistica**

EAN / GTIN: 4026397683042

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.07 m

## Dati tecnici :

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                                                                                                                                                          |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12-15V DC 800 mA                                                                                                                                                          |
| Potenza totale installata:   | 4 W                                                                                                                                                                                                 |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)                                                  |
| Numero di canali:            | 1                                                                                                                                                                                                   |
| Intervallo di frequenza:     | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                       |
| Rapporto segnale-rumore:     | >96 dB                                                                                                                                                                                              |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                      |
| Gain:                        | Microfono -32 dB a +4 dB<br>Uscita: -32 dB a +4 dB                                                                                                                                                  |
| Massima:                     | Fino a 60m a vista                                                                                                                                                                                  |
| Banda di frequenza:          | UHF 638 - 668 MHz                                                                                                                                                                                   |
| Diversity:                   | True Diversity                                                                                                                                                                                      |
| Sistema parallelo:           | Massima 26 Trasmettitore in 3 bande                                                                                                                                                                 |
| Modulazione:                 | FM                                                                                                                                                                                                  |
| Selezione frequenza:         | 100 frequenze commutabili<br>In 10 groups<br>Frequenze scansionabili automaticamente                                                                                                                |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                                                                             |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder                                                                                                                                        |
| Collegamenti:                | Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V<br>Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso<br>Uscita: mic/line via 1 x XLR a 3 poli<br>Uscita: mic/line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso |
| Canali:                      | Canale del microfono: 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack                                                                                                                            |
| Interruttore:                | Interruttore low-cut                                                                                                                                                                                |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                                                                                             |
| Colore:                      | Nero                                                                                                                                                                                                |
| PC connect:                  | , Firmware aggiornabile                                                                                                                                                                             |
| Struttura della custodia:    | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U                                                                                                                                 |
| Misure:                      | Larghezza: 21 cm<br>Profondità: 27 cm<br>Altezza: 4,3 cm                                                                                                                                            |
| Peso:                        | 1,80 kg                                                                                                                                                                                             |

## Contenuto della confezione:

---

1 x ricevitore  
1 x alimentatore esterno  
1 x adattatore  
3 x Antenna  
3 x Staffa di montaggio  
9 x viti  
4 x piede  
1 x cavi jack  
1 x cavi adattatori  
1 x Supporto  
1 x paravento  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
2 x Pila