



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-750 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x set di connettori

### Logistica

#### EXPAND XPTC1W Truss Cover 100cm white

Rivestimento flessibile della traversa

- Perfetto per la riproduzione di proiezioni di luce
- Tessuto estremamente elastico
- Lavabile (dopo il lavaggio, il tessuto deve essere nuovamente sottoposto a trattamento ignifugo)
- Suitable for all 3- or 4-point systems with 30 cm side length
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi

### **ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010**

Piastra di base per l'uso mobile

- Ground plate as truss stand
- For the vertical installation of truss elements
- Easy and quick handling
- Multifunctional use
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

### **ALUTRUSS Wooden Panel 490x490x30mm cable bushing**

- Made in Germany

### **EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight**

Spot with 3 x 3 W RGB LEDs, mounting hole and IR remote control

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Equipped with 3 x 3 W 3in1LED in the colors red, green and blue
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Convenient control possible via IR remote control (optional accessory)
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-controlled via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 potenti LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR (opzionale); stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 16°

### **ALUTRUSS QUADLOCK Semicono con filettatura M10**

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

### **ACCESSORY Vite a testa esagonale incassata M10x40mm**

- Filettatura M10

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 15,35 kg

---

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082-750 Traversa a 4 punti**

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Struttura:                       | Montaggio facile                                       |
| Tubo della cinghia:              | 50 mm x 2 mm                                           |
| Processo di saldatura:           | Impulso TIG                                            |
| Materiale di saldatura:          | AlMg 5                                                 |
| Materiale del tubo:              | AlMgSi1 T6                                             |
| Colore:                          | Color alluminio                                        |
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm                                               |
| Misure:                          | Lunghezza: 75 cm<br>Larghezza: 29 cm<br>Altezza: 29 cm |
| Peso:                            | 5,50 kg                                                |

**EXPAND XPTC1W Truss Cover 100cm white**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Colore: | Bianco            |
| Misure: | Lunghezza: 100 cm |
| Peso:   | 0,22 kg           |

**ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm   |
| Colore:             | Bianco  |
| Peso:               | 3,95 kg |

**ALUTRUSS Wooden Panel 490x490x30mm cable bushing**

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 4,24 kg |
|-------|---------|

**EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight**

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:   | 12,00 W                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:         | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:          | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                 | 3 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)                                                                                           |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 30 Hz                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                  | 3; 5; 8                                                                                                                                                |

|                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR (opzionale); stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con:                            | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                                         |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 16°                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 16°                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 34°                                                                                |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                               |
| Misure:                                         | Larghezza: 12,1 cm<br>Profondità: 10,8 cm<br>Altezza: 10,4 cm                      |
| Peso:                                           | 0,90 kg                                                                            |
| DMX connection:                                 | 3-pin XLR                                                                          |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                              |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                 |

#### **ALUTRUSS QUADLOCK Semicono con filettatura M10**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm           |
| Colore:             | Color alluminio |
| Misure:             | Lunghezza: 6 cm |
| Peso:               | 0,11 kg         |

#### **ACCESSORY Vite a testa esagonale incassata M10x40mm**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Filettatura: | Filettatura M10 |
| Misure:      | Lunghezza: 4 cm |
| Peso:        | 0,02 kg         |