




L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

Logistica

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL

- Disponibile in vari modelli
 - Certificato TÜV Süd
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x set di connettori

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
 - Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
 - Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
 - Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
 - Tubo della cinghia: 35 mm
 - Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
 - Disponibile in vari modelli
 - Made in Europe
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco
- Dotazione della fornitura**
- 2 x set di connettori

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
 - Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
 - Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
 - Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
 - Tubo della cinghia: 35 mm
 - Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
 - Disponibile in vari modelli
 - Made in Europe
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco
- Dotazione della fornitura**
- 2 x set di connettori

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

ALUTRUSS DECOLOCK Perno singolo

- Tubo della cinghia: 35 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi

ALUTRUSS DECOLOCK Coppiglia singola

- Tubo della cinghia: 35 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi

Dati tecnici :

Peso:	55,83 kg
-------	----------

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 Traversa a 3 punti

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 22 cm Altezza: 19,50 cm
Peso:	2,80 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 Traversa a 3 punti

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 22 cm Altezza: 19,50 cm
Peso:	4,61 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 Angolo a 3 vie 90°

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 40 cm
Peso:	2,7 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 Angolo a 3 vie 90°

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 40 cm
Peso:	2,8 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE

Tubo della cinghia:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Peso:	0,55 kg

ALUTRUSS DECOLOCK Perno singolo

Tubo della cinghia:	35 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,01 kg

ALUTRUSS DECOLOCK Coppiglia singola

Tubo della cinghia:	35 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,003 kg