



Features :

EUROLITE LED TMH-X25 Moving Head

5x5 Matrix Panel, bright 12 W RGBW LEDs, narrow beam angle

- Equipped with 25 x 12 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- Each LED can be controlled individually
- Suitable for pixel mapping applications
- Narrow illumination angle
- 16 or 116 DMX channels selectable
- Functions: RGBW color mixture, automatic color change, built-in programs, figure and letter patterns, strobe effect with variable speed, random strobe effect, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 25 LED 12 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggianti
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono

Logistica

- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3°

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X25

PRO flightcase for 2 x TMH-X25

- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

EUROLITE LED TMH-X25 Moving Head

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	245 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	25 x 12 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	16; 116
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	3°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 6597 lx, 6m: 1918 lx Verde (G) 3m: 10086 lx, 6m: 2933 lx Blu (B) 3m: 2058 lx, 6m: 635 lx Bianco freddo (CW) 3m: 14638 lx, 6m: 4258 lx Tutti 3m: 31569 lx, 6m: 9253 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 22 cm Altezza: 47 cm
Peso:	11,60 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X25

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	22 cm x 41 cm x 38,5 cm
Vano accessori:	11 cm x 41 cm x 38,5 cm
Dimensioni interne:	73 cm x 41 cm x 38,5 cm
Misure:	Larghezza: 73 cm Profondità: 45 cm Altezza: 68 cm
Peso:	20,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x staffa omega