

## FUTURELIGHT Set 2x DMB-160 LED Moving-Head + Case

2x PRO beam moving head with 150 W COB LED including PRO flightcase with wheels

Art.n.: 20000241

GTIN: 4026397593624



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

2x PRO beam moving head with 150 W COB LED including PRO flightcase with wheels

- Positioning within

### FUTURELIGHT DMB-160 LED Moving Head

PRO beam moving head with 150 W COB LED and many features

- With glass lens
- Efficienza luminosa estremamente elevata
- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 1 potente LED 150 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 6 volte lineare; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo
- Color wheel with 14 dichroic filters plus open effect Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto effect Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397593624

Peso : 56,00 kg

Lunghezza : 0.80 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.80 m

Merci voluminose

- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3°
- Multicolore Schermo LCD

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 1 x cavi XLR

### **ROADINGER Flightcase 2x DMH-90/150/DMB-60/PLB-230**

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 62,10 kg

---

### **FUTURELIGHT DMB-160 LED Moving Head**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 150 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 6 volte lineare; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 14 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto

	Effetto Shake
Canali DMX:	11; 13; 14; 17
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 3m: 76776 lx, 6m: 18482 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 34,3 cm Profondità: 25 cm Altezza: 42,8 cm
Peso:	15,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 2x DMH-90/150/DMB-60/PLB-230**

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	38,5 cm x 22 cm x 38 cm
Dimensioni interne:	56 cm x 43 cm x 46,5 cm
Vano centrale:	12 cm x 43 cm x 46,5 cm
Misure:	Larghezza: 96 cm Profondità: 47 cm Altezza: 72 cm
Peso:	25,90 kg