



Features :

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX

Bar con 2 potenti derby e spot, LED bianchi/UV, laser (RG, 2M)

- Versione più potente con elevata emissione luminosa e LED UV aggiuntivi
- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Laser; Effetto raggiante; Effetto floreale; Effetto UV; effetto stroboscopico
- 39 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Laser

- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

- 6 LED 6 W SMD 8072 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 13°

Effetto luce

Logistica

- 6 LED 2 W SMD 8072 R/G/B
 Spot controllabili singolarmente
barra
- 4 LED 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza

Dati tecnici :

Peso: 13,45 kg

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX

| | |
|-----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 150 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 3,15 A |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Canali DMX: | 3; 5; 10; 28 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Tubo: 1x Ø 35mm 2x staffa di montaggio |
| Misure: | Larghezza: 1,030 cm Profondità: 6,1 cm Altezza: 38,7 cm |
| Peso: | 10,00 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Lunghezza cavo: | 3 m |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

| | |
|---|--|
| Pila: | 1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente |
| Classe laser: | 2M |
| Colore laser: | R/G |
| Modulo laser: | Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm |
| Tipo di LED: | 6 x 2 W SMD 8072 R/G/B |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 30 Hz |
| Tipo di LED: | 6 x 6 W SMD 8072 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea) |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20° |
| Tipo di LED: | 4 x 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 30 Hz |

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

| | |
|----------------------------|--|
| Portata massima: | 30 kg |
| Altezza: | Maximum: 230 cm Minimum: 140 cm |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 3,45 kg |
| Maximum load: | 30 kg |
| Maximum load (DIN15560): | 18 kg |
| Minimum height: | 1.40 m |
| Maximum height: | 2.20 m |

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x telecomando
 1 x interruttore a pedale
 2 x viti a testa zigrinata
 2 x Rondella
 2 x Staffa di montaggio
 2 x Pila
 1 x borsa