

EUROLITE Set 4x LED SLS-603 + custodia EC-SL4M misura M

4 proiettori piatti con 5 LED 3 W 3in1 con pratica custodia per il trasporto

Art.n.: 2000306

GTIN: 4026397601183



Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 6 LED 3 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto UV; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- With a beam angle of 11°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- <p>ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS misura M
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa</h2>With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Rivestimento in feltro
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397601183

Peso : 15,78 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 14,04 kg

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	28°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica; Metallo; Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 23 cm Profondità: 11 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,41 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Nero

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS misura M

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato; nero, laminato
Dimensioni vano:	11,5 cm x 24,5 cm x 34 cm
Dimensioni interne:	49 cm x 25 cm x 39 cm
Misure:	Larghezza: 52,5 cm Profondità: 28,5 cm Altezza: 44,5 cm
Peso:	8,40 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso