

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL Short nero + custodia EPS

4 proiettori PAR-56 con LED 9 x 8 W 4in1 e miscela di colori RGBW con flightcase

Art.n.: 2000323

GTIN: 4026397603088



Features :

- 9 LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa</h2>With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397603088

Peso : 17,84 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

Dati tecnici :

Peso: 14,55 kg

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,65 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	7,95 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila