



### Features :

#### EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 12 x 12 W 6in1 LED (RGBWA+UV)

- Equipped with 12 high-power 12 6in1 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- 4, 5, 6, 7, 9 or 12 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 12 LED 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX

### Logistica

- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Adatto per uso esterno IP65

### ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x12W HCL

PRO flightcase with castors for 4 x LED IP PAR 12x12W HCL

- Fitted for four Eurolite LED IP PAR 12x12W HCL
- Additional accessory compartment
- Interior upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (25 mm) with rounded edges
- Three-leg, big steel ball corners
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 chrome butterfly locks
- 4 chrome case handles
- For optimal safety
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Peso: 34,80 kg

### EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	4; 5; 6; 7; 9; 12
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	39°
Colore della custodia:	Nero

Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 16,6 cm Altezza: 28,4 cm
Peso:	5,55 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x12W HCL**

Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Misure:	Larghezza: 65 cm Profondità: 54 cm Altezza: 47,5 cm
Peso:	12,60 kg
Strength:	7 mm
Outside dimensions (W x D x H):	650 x 540 x 475 mm
Inside dimensions (W x D x H):	610 x 500 x 310 mm
Compartment dimensions (W x D x H):	225 x 225 x 310 mm
Accessory compartment (W x D x H):	105 x 500 x 310 mm

#### **Contenuto della confezione:**

1 x cavi adattatori