

OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + 2x MagiCarpet-151A MK2

Active speaker set incl. distance tubes and connecting cables

Art.n.: 20000420

GTIN:



Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Amplificatore Biamp controllato da DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP a 24 bit con filtro passa-alto regolabile, EQ parametrico a 3 bande e ritardo di segnale
- Lettore Bluetooth integrato per ascoltare musica senza fili con dispositivi Bluetooth compatibili come smartphone, tablet o notebook
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e tweeter da 3,5 cm
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivapalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- <p>OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Active Subwoofer
- <h2 class="featureSatz">Active 15" PA bassreflex subwoofer, 500 W</h2>Active bassreflex subwoofer with 250 W RMS power
- 38 cm bass speaker (15") with 76 mm voice coil
- Adjustable XLR input with feed-through output
- XLR output with high-pass filter for active top speakers
- Adjustable crossover frequency from 40 to 250 Hz
- Bass boost, ground lift and phase control
- Power and signal/limit indicator
- Rugged wooden housing with black felt cover

Logistica

- Metal flange for mounting top speakers
- Bar handles for easy transport
- Impact-resistant metal grille, steel corners and support feet
- For mobile applications and permanent installations
- Suitable for car transport
- <p>OMNITRONIC Distance Tube Subwoofer/Satellite 100cm
- <h2 class="featureSatz">Asta distanziatrice</h2>Per il collegamento di sistemi satellitari
- Per inserti per treppiedi con diametro standard (35 mm)
- Versione in acciaio verniciato a polvere
- <p>PSSO Cavo per altoparlanti XLR 2x2,5 3 m nero
- <h2 class="featureSatz">Cavo per altoparlanti di alta qualità</h2>Adatto a tutte le casse passive con connettore XLR
- Conduttore di spessore 2,5 mm² per un segnale amplificato senza perdita di potenza
- Non può essere utilizzato come cavo per microfono!
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Helukabel
- Made in Germany
- <p>OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero
- <h2 class="featureSatz">Cavo audio con connettori XLR a 3 poli</h2>

Dati tecnici :

Peso: 99,17 kg

OMNITRONIC XKB-212A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	800 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Intervallo di frequenza:	55 - 20000 Hz
Sensibilità:	95 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Direzionalità:	90° x 50°
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D Biamp
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Regolatore master, Encoder
Circuito di protezione:	Limitatore

LED di stato:	Power, Segnale, Limite
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	2 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 3 bande
Altoparlante:	1 x 12" Woofer 2.4" woofer a bobina mobile con magnete in ferrite 1.35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 38 cm Profondità: 35 cm Altezza: 61 cm
Peso:	14,90 kg

OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Active Subwoofer

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	280 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 500W Nominale: 250W RMS
Intervallo di frequenza:	40 - 250 Hz
Pressione acustica massima:	125 dB
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Link: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: filtro passa alto via 2 x XLR a 3 poli
Altoparlante:	1 x 15" Woofer
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Misure:	Larghezza: 52 cm Profondità: 63,5 cm Altezza: 51,5 cm
Peso:	33,10 kg

OMNITRONIC Distance Tube Subwoofer/Satellite 100cm

Portata massima:	35 kg
Sistema di registrazione:	Ø 35mm

Tipo (treppiede generico):	Asta distanziatrice
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero
Misure:	Altezza: 100 cm Diametro: Ø 3,5 cm
Peso:	0,78 kg

PSSO Cavo per altoparlanti XLR 2x2,5 3 m nero

Struttura cavo:	2 x 2,5 mm ² cavi per altoparlanti
Lunghezza cavo:	3 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M), Typ NC3MXX
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F), Typ NC3FFX
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato Helukabel
Colore:	Nero
Peso:	0,35 kg

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	10 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,46 kg

Contenuto della confezione:

2 x OMNITRONIC XKB-212A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

1 x cassa compatta
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

2 x PSSO Cavo per altoparlanti XLR 2x2,5 3 m nero

1 x cavi per altoparlanti

2 x OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

1 x cavi XLR