

**Features :****PSSO K-208 2-Way Top 200W**

PRO PA speaker, 8" woofer, 1" horn, 200 W RMS, 8 ohms

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm birch plywood
- 20 cm (8") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- M10 thread for Omnimount wall brackets
- Adapter for stand installation available as accessory (SPA-10L)
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

**PSSO K-122 Subwoofer 800W**

PRO PA bassreflex subwoofer, 2 x 12" woofer, 800 W RMS, 4 ohms

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood
- 2 x 30 cm (12") bass speaker with steel sheet basket

**Logistica**

- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Metal flange for top speakers
- Carrying handles and rubber feet
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Rotelle opzionali
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Realizzato in europa

### **OMNITRONIC DXO-24E Digital Controller**

Digital Speaker Management System with 2 inputs and 4 outputs, incl. software

- Configurazioni di uscita flessibili per tutte le modalità di funzionamento stereo e mono
- 2 analog inputs and 4 analog outputs (XLR)
- Deviatore di frequenza attivo con filtro Bessel, Butterworth e Linkwitz-Riley con pendenza fino a 24 dB/ottava
- Fino a 30 preset utente possono essere salvate nel dispositivo tramite il software
- Sensibilità di ingresso regolabile digitalmente
- Ingressi e uscite con indicatore di livello a LED a 4 cifre e indicatore clip e limite
- Interruttore muto con indicatore per uscita
- Equalizzatore parametrico a 7 bande per uscita
- Ritardo del segnale regolabile fino a 7 ms sulle uscite
- Limitatore di uscita con limiti regolabili e impostazioni di attacco e rilascio automatico per la protezione da sovraccarico dell'impianto audio
- Posizione della fase invertibile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Frequenza di campionamento: 67 kHz
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Processore di segnale digitale
- The device can be connected via USB to the PC in connection with DXO Software<BR>Firmware aggiornabile
- Compatible with Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 o superiore
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore

### **OMNITRONIC Distance Tube Subwoofer/Satellite 120cm**

Asta distanziatrice

- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Per inserti per treppiedi con diametro standard (35 mm)
- Versione in acciaio verniciato a polvere

### **ROADINGER Rack per amplificatore PR-2, 4HU, profondità 47 cm**

Rack case

- Guide per rack anteriori e posteriori
- 4 U
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 4 Serrature a farfalla di alta qualità
- Guide di scorrimento in legno sul pavimento
- Disponibile in diverse unità di altezza (1U = 44 mm)
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### **PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 5m nero**

Cavo per altoparlanti di alta qualità

- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

### **PSSO Cavo XLR 3 poli 1 m nero Neutrik**

Cavo microfono affidabile

- Connessione di alta qualità per microfoni, ecc.
- Conduttività elevata
- Modello sottile e corto
- Helukabel
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

### **OMNITRONIC Pannello frontale Z-19U, acciaio, nero 1HU**

Pannello rack a U di diverse dimensioni

- 1 U

### **EUROLITE SPA-10L Adattatore**

Per tubo da 35 mm con grande piastra di supporto, capacità di carico massima WLL 100 kg

- Adattatore per l'installazione di un proiettore, una scatola di altoparlanti, ecc. su un treppiede
- Filettatura M10

### **OMNITRONIC XDA-1002 amplificatore di classe D**

Amplificatore PA stereo in class D con alimentatore switching, 2 x 510 W RMS (4 Ohm), 2 x 300 W RMS (8 Ohm)

- Amplificatore PA stereo in tecnologia Classe D e alimentatore switching
- Peso e altezza ridotti grazie all'alimentatore switching integrato
- 2 modalità di funzionamento regolabili (stereo o ponte)
- 2 regolatori di livello
- Ingressi bilanciati elettronicamente tramite prese da incasso XLR con uscite passanti XLR
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

### **OMNITRONIC XDA-2402 amplificatore di classe D**

Amplificatore PA stereo in class D con alimentatore switching, 2 x 1200 W RMS (4 Ohm), 2 x 880 W RMS (8 Ohm)

- Amplificatore PA stereo in tecnologia Classe D e alimentatore switching
- Peso e altezza ridotti grazie all'alimentatore switching integrato
- 2 regolatori di livello
- Ingressi bilanciati elettronicamente tramite prese da incasso XLR con uscite passanti XLR
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 124,46 kg

---

### **PSSO K-208 2-Way Top 200W**

Capacità di carico:

Programma: 400W

Nominale: 200W RMS

---

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:    | 57 - 20000 Hz                                                           |
| Sensibilità:                | 95 dB                                                                   |
| Pressione acustica massima: | 124 dB                                                                  |
| Direzionalità:              | 90° x 60°                                                               |
| Impedenza:                  | 8 Ohm                                                                   |
| Collegamenti:               | Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso |
| Frequenza di taglio:        | 1800 Hz                                                                 |
| Altoparlante:               | 1 x 8" Woofer<br>1 x 1" Tromba                                          |
| Tipo di altoparlante:       | Cassa compatta                                                          |
| Uso del marchio:            | Driver di CELTO ACOUSTIQUE<br>Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Misure:                     | Larghezza: 27 cm<br>Profondità: 27 cm<br>Altezza: 44,5 cm               |
| Peso:                       | 12,50 kg                                                                |

#### **PSSO K-122 Subwoofer 800W**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Capacità di carico:         | Programma: 1600W<br>Nominale: 800W RMS                               |
| Intervallo di frequenza:    | 37 - 1500 Hz                                                         |
| Sensibilità:                | 97 dB (1W/1m)                                                        |
| Pressione acustica massima: | 132 dB                                                               |
| Impedenza:                  | 4 Ohm                                                                |
| Collegamenti:               | Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Altoparlante:               | 2 x 12" Woofer                                                       |
| Tipo di altoparlante:       | Subwoofer                                                            |
| Tipologia di struttura:     | Bass reflex                                                          |
| Ausilio di trasporto:       | Rotelle opzionali                                                    |
| Uso del marchio:            | Driver di CELTO ACOUSTIQUE                                           |
| Misure:                     | Larghezza: 75 cm<br>Profondità: 50 cm<br>Altezza: 37 cm              |
| Peso:                       | 36,10 kg                                                             |
| Components:                 | 2 x 30 cm woofer (2 x 12")                                           |
| Connection:                 | 2 x Speakon                                                          |

#### **OMNITRONIC DXO-24E Digital Controller**

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>6V 800 mA                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:     | 10 - 30000 Hz                                                                  |
| Distorsione armonica totale: | <0,005 % a 1 kHz                                                               |
| DSP:                         | Processore di segnale digitale                                                 |
| Impedenza:                   | Ingresso: 10 kOhm<br>Uscita: 50 Ohm                                            |
| Gain:                        | Uscita: -50 dB a +12 dB                                                        |
| Filtro:                      | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct |
| Delay:                       | 0 - 5 ms                                                                       |
| Intervallo dinamico:         | Ingresso: 114 dB<br>Uscita: 110 dB                                             |
| Frequenza di campionamento:  | 67 kHz                                                                         |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: line via 4 x XLR a 3 poli       |
| Frequenza di taglio:         | 20-20000 Hz                                                                    |
| Livello massimo:             | Ingresso: +22 dBu<br>Uscita: +9 dBu                                            |
| Collegamento USB:            | Type B                                                                         |
| PC connect:                  | DXO Software via USB, Firmware aggiornabile                                    |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                            |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 12,8 cm<br>Altezza: 4,45 cm                  |
| Peso:                        | 1,60 kg                                                                        |
| Sistema operativo:           | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 o superiore                        |

#### OMNITRONIC Distance Tube Subwoofer/Satellite 120cm

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Portata massima:           | 35 kg                                 |
| Sistema di registrazione:  | Ø 35mm                                |
| Tipo (treppiede generico): | Asta distanziatrice                   |
| Materiale:                 | Acciaio                               |
| Colore:                    | Nero                                  |
| Misure:                    | Altezza: 120 cm<br>Diametro: Ø 3,5 cm |
| Peso:                      | 0,96 kg                               |

#### ROADINGER Rack per amplificatore PR-2, 4HU, profondità 47 cm

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 25 kg                                       |
| Telaio in alluminio:  | 30 mm                                       |
| Manico pieghevole:    | 2 Pezzo                                     |
| Chiusura:             | Serratura a farfalla: 4 Pezzo               |
| Ausilio di trasporto: | Guide di scorrimento in legno sul pavimento |
| Materiale:            | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm |

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Colore:                      | Nero, laminato                                            |
| Larghezza pannello frontale: | 19"                                                       |
| Altezza di montaggio:        | Circa 18 cm (4U)                                          |
| Profondità di installazione: | 420 mm                                                    |
| Struttura della custodia:    | 4 U                                                       |
| Misure:                      | Larghezza: 54,5 cm<br>Profondità: 64 cm<br>Altezza: 22 cm |
| Peso:                        | 9,40 kg                                                   |

#### **PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 5m nero**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Struttura cavo:  | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> cavi per altoparlanti |
| Lunghezza cavo:  | 5 m                                           |
| Collegamento A:  | 1 x SpeakON a 2 poli (M)                      |
| Collegamento B:  | 1 x SpeakON a 2 poli (M)                      |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato     |
| Colore:          | Nero                                          |
| Peso:            | 0,56 kg                                       |

#### **PSSO Cavo XLR 3 poli 1 m nero Neutrik**

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Struttura cavo:  | 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> cavo microfono                |
| Lunghezza cavo:  | 1 m                                                    |
| Collegamento A:  | 1 x XLR a 3 poli (M), Typ NC3MXX                       |
| Collegamento B:  | 1 x XLR a 3 poli (F), Typ NC3FXX                       |
| Uso del marchio: | Helukabel<br>Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Colore:          | Nero                                                   |
| Peso:            | 0,11 kg                                                |

#### **OMNITRONIC Pannello frontale Z-19U, acciaio, nero 1HU**

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Diametro fori di fissaggio: | Ø7mm                                   |
| Materiale:                  | Acciaio, 1 mm                          |
| Colore:                     | Nero, verniciato a polvere             |
| Altezza di montaggio:       | Circa 4,5 cm (1U)                      |
| Struttura della custodia:   | 1 U                                    |
| Misure:                     | Larghezza: 48,3 cm<br>Altezza: 4,45 cm |
| Peso:                       | 0,30 kg                                |

#### **EUROLITE SPA-10L Adattatore**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 50 kg |
|---------------------------------------|-------|

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Carico massimo WLL (4 volte sup.): | 100 kg                              |
| Sistema di registrazione:          | Ø 35mm                              |
| Tipo (treppiede generico):         | Accessori                           |
| Materiale:                         | Acciaio (verniciato a polvere)      |
| Piastra:                           | 0,3 cm Ø 12 cm                      |
| Filettatura:                       | Filettatura M10 x 50 mm             |
| Misure:                            | Altezza: 17 cm<br>Diametro: Ø 12 cm |
| Peso:                              | 0,47 kg                             |

#### OMNITRONIC XDA-1002 amplificatore di classe D

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                       |
| Potenza totale installata:   | 210 W 1/8 Power                                                                                                                              |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                                                                                         |
| Potenza in uscita:           | 2 x 510 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 300 W RMS (8 Ohm)<br>1000 W RMS ponticellato (8 Ohm)                                                            |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)   |
| Intervallo di frequenza:     | 30 - 20000 Hz                                                                                                                                |
| Rapporto segnale-rumore:     | >100 dB                                                                                                                                      |
| Distorsione armonica totale: | <0,02 % a 1 kHz                                                                                                                              |
| Raffreddamento:              | Ventola                                                                                                                                      |
| Impedenza:                   | Ingresso: 20 kOhm , sim.<br>Ingresso: 10 kOhm , non sim.                                                                                     |
| Gain:                        | 36 dB                                                                                                                                        |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                                         |
| Commutazione:                | Class D                                                                                                                                      |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore modale (Stereo/Bridge), Interruttore Groundlift                             |
| Circuito di protezione:      | Cortocircuito; surriscaldamento; Tensione continua; Transitori di accensione; Avvio graduale; Ritardo d'attivazione; Limitatore              |
| LED di stato:                | Power, Segnale, protect, Limite                                                                                                              |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Link: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Sensibilità di ingresso:     | 1,25 V                                                                                                                                       |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                                                                                          |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 24 cm<br>Altezza: 4,45 cm                                                                                  |
| Peso:                        | 4,03 kg                                                                                                                                      |

## OMNITRONIC XDA-2402 amplificatore di classe D

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                       |
| Potenza totale installata:   | 465 W 1/8 Power                                                                                                                              |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                                                                                         |
| Potenza in uscita:           | 2 x 1200 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 880 W RMS (8 Ohm)                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)   |
| Intervallo di frequenza:     | 30 - 20000 Hz                                                                                                                                |
| Rapporto segnale-rumore:     | >100 dB                                                                                                                                      |
| Distorsione armonica totale: | <0,02 % a 1 kHz                                                                                                                              |
| Raffreddamento:              | Ventola                                                                                                                                      |
| Impedenza:                   | Ingresso: 20 kOhm , sim.<br>Ingresso: 10 kOhm , non sim.                                                                                     |
| Colore della custodia:       | Nero opaco                                                                                                                                   |
| Commutazione:                | Class D                                                                                                                                      |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Interruttore Groundlift                                                               |
| Circuito di protezione:      | Cortocircuito; surriscaldamento; Tensione continua; Transitori di accensione; Avvio graduale; Ritardo d'attivazione; Limitatore              |
| LED di stato:                | Power, Segnale, Limite, protect                                                                                                              |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Link: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Sensibilità di ingresso:     | 1,25 V                                                                                                                                       |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                                                                                          |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 35,5 cm<br>Altezza: 4,45 cm                                                                                |
| Peso:                        | 6,40 kg                                                                                                                                      |

## Contenuto della confezione:

### 1 x OMNITRONIC DXO-24E Digital Controller

1 x Controller  
1 x Manuale d'uso  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB  
1 x CD  
4 x piede

### 4 x PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 5m nero

1 x cavi per altoparlanti

### 4 x PSSO Cavo XLR 3 poli 1 m nero Neutrik

1 x cavi XLR

**2 x EUROLITE SPA-10L Adattatore**

1 x Manuale d'uso  
1 x adattatore

**1 x OMNITRONIC XDA-1002 amplificatore di classe D**

1 x Amplificatori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

**1 x OMNITRONIC XDA-2402 amplificatore di classe D**

1 x Amplificatori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione