

## EUROLITE Set LED SL-160 + custodia

Inseguitore con LED bianco freddo 160 W con PRO flightcase

Art.n.: 2000481

GTIN:



**Prezzo di listino: 1783.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED SL-160 Search Light

Inseguitore con LED bianco freddo da 160 W per distanze piccole e medie

- Comodo controllo tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
- 1 potente LED 160 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico; Filtro di correzione CTO regolabile
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio
- Suitable for a range of use from to 20 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 1 x chiave a brugola

#### ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma

### Logistica

- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 19,05 kg

### EUROLITE LED SL-160 Search Light

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 160 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Temperatura colore:	3200K; 4500K; 5600K
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Campo di applicazione:	- 20m
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	9,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 4 mm

Colore:	Nero, opaco
Chiave a brugola	
Materiale:	Acciaio
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 8,5 cm Larghezza: 0,6 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350**

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm; Legno lamellare incollato multistrato
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	61 cm x 19,5 cm x 25 cm
Dimensioni interne:	68 cm x 34 cm x 29 cm
Misure:	Larghezza: 72 cm Profondità: 38 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	9,20 kg