OMNITRONIC Set PA AZX attivo M

Art.n.: 20000527

GTIN:

2 subwoofer AZX-115A PA attivi 400 W, 2x AZX-212A Top attivo a 2 vie 250 W e 2x asta distanziatrice

Prezzo di listino: 1890.91 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC AZX-115A Subwoofer PA attivo 400W

Active 15" PA bassreflex subwoofer, 400 W RMS

- Basso da 38 cm (15") con bobina mobile da 63 mm
- Amplificatore di classe D da 400 W
- Ingressi XLR e uscite parallele S/D
- Uscita XLR S/D con passaggio alto
- Frequenza di taglio regolabile 80-200 Hz
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x bass, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

OMNITRONIC AZX-212A Top attivo a 2 vie 250W

Active speaker with 12" woofer, 1,35" driver, 200 W RMS LF, 50 W RMS HF

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e tweeter da 3,5 cm
- Ingresso segnale bilanciato XLR/Jack, commutabile mic/line
- Correzione tweeter commutabile -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede

Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cassa compatta

OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

Variable distance tube, filettatura M20, height adjustable 75-130 cm, max. load 30 kg

- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Perno di bloccaggio con vite di fissaggio
- Versione in acciaio verniciato a polvere
- Regolabile in altezza
- Filettatura M20

Dotazione della fornitura

- 1 x asta distanziatrice, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso:	92,40 kg

OMNITRONIC AZX-115A Subwoofer PA attivo 400W

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	650 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	40 - 250 Hz
Sensibilità:	94 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di inversione di fase
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Limite, power, Segnale
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: filtro passa alto via 2 x XLR a 3 poli
Frequenza di taglio:	80-200 Hz
Altoparlante:	1 x 15" Woofer Materiale del cestello: acciaio 2,5" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 53 cm Profondità: 55 cm Altezza: 47 cm
Peso:	26,15 kg

OMNITRONIC AZX-212A Top attivo a 2 vie 250W

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	650 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Nominale: 200W RMS LF Nominale: 50W RMS HF
Intervallo di frequenza:	55 - 20000 Hz
Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)
Punti di ancoraggio:	7 x Filettatura M10
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolazione del suono, Regolatore volume
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Limite, power, Segnale
Collegamenti:	Ingresso: 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Altoparlante:	12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 2" woofer a bobina mobile 1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 35,2 cm Altezza: 62,2 cm
Peso:	19,15 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

Portata massima:	30 kg
Diametro del tubo campo:	41 - 35 mm
Altezza:	Maximum: 130 cm Minimum: 75 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Asta distanziatrice
Colore:	Nero
Filettatura:	Filettatura M20
Peso:	0,90 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.