

## EUROLITE Set LED Strip 2700K 5m + 2x Controller Zone + 2x Transformer 12V

LED Strip 5m, 2x Controller Zone and 2x Transformer 12V

Art.n.: 20000553

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V

Striscia LED flessibile con CRI >90

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono una lunga durata e un'eccellente resa cromatica
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- Cavo di alimentazione, connettori diritti e flessibili disponibili come accessori
- 300 potenti LED SMD 3528 bianco caldo (WW)
- Controllabile via accessori
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Lampadina, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

#### EUROLITE LED Strip Receiver Zone Single Color

Wireless receiver for controlling single-colored LED strips 12-24 V

- For dimming single-colored LED strips 12-24 V
- 2 channels

### EUROLITE LED Strip Remote Control Zone Single Color

Wireless remote control for single-colored LED strips 12-24 V

- 4 zone controllabili
- Più telecomandi possibili in una zona
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Dimmer elettronico
- Portata fino a 30m

### EUROLITE Electr. LED Transformer, 12V, 4A

Stabilized LED power supply unit DC 12 V, 4 A

- Especially for LED installations
- Input voltage AC 100-240 V

#### Dotazione della fornitura

- 1 x alimentatore esterno

### Dati tecnici :

Peso: 0,66 kg

### EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                 | 12V DC                                                    |
| Potenza totale installata:               | 18 W                                                      |
| Grado di protezione:                     | IP20                                                      |
| Classe di protezione:                    | CL III                                                    |
| Allacciamento elettrico:                 | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte       |
| Tipo di LED:                             | 300 x SMD 3528 bianco caldo (WW)                          |
| Attivazione:                             | Accessori                                                 |
| Installazione/Fissaggio:                 | Autoadesivo                                               |
| Temperatura colore:                      | 2700K                                                     |
| Indice di resa cromatica (CRI):          | 93 Ra                                                     |
| Lampade/Metri:                           | 60 Pezzo                                                  |
| Prestazioni/Metri:                       | 3,6 W                                                     |
| Lampade/Tubo:                            | 300 Pezzo                                                 |
| Distanza tra le lampade:                 | 16 mm                                                     |
| Marcatura di taglio:                     | 5 cm                                                      |
| Flusso luminoso (lumen) per metro:       | 360 lm/m                                                  |
| Colore della custodia:                   | Bianco                                                    |
| Misure:                                  | Lunghezza: 500 cm<br>Larghezza: 0,8 cm<br>Altezza: 0,2 cm |
| Peso:                                    | 0,09 kg                                                   |
| Classificazione del rumore:              | Classe 0 (nessun rumore)                                  |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G                                                         |

#### EUROLITE LED Strip Receiver Zone Single Color

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 12/24V DC                                                                                             |
| Potenza totale installata: | Massimo 192 W 12 V DC<br>Massimo 384 W 24 V DC<br>96 W 12 V DC per canale<br>192 W 24 V DC per canale |
| Corrente in uscita:        | Max. 2 x 8 A per canale                                                                               |
| Allacciamento elettrico:   | Tramite terminale a vite                                                                              |
| Uscita di corrente:        | Terminale a vite                                                                                      |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                                                               |
| Misure:                    | Lunghezza: 11,5 cm<br>Larghezza: 4,5 cm<br>Altezza: 3,2 cm                                            |
| Peso:                      | 0,08 kg                                                                                               |

#### EUROLITE LED Strip Remote Control Zone Single Color

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pila:                      | 2 x 1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese<br>presente  |
| Massima:                   | Fino a 30m                                               |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                  |
| Misure:                    | Lunghezza: 14,7 cm<br>Larghezza: 4 cm<br>Altezza: 2,8 cm |
| Peso:                      | 0,09 kg                                                  |

#### EUROLITE Electr. LED Transformer, 12V, 4A

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                           |
| Grado di protezione:     | IP20                                                             |
| Classe di protezione:    | CL II                                                            |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>terminale a vite |
| Uscita di corrente:      | Terminale a vite                                                 |
| Colore della custodia:   | Bianco opaco                                                     |
| Circuito di protezione:  | Sovraccarico; Cortocircuito; surriscaldamento                    |
| Uscita:                  | 12V DC, stabilized; 4 A;                                         |
| Materiale:               | Plastica                                                         |
| Misure:                  | Lunghezza: 18 cm<br>Larghezza: 4 cm<br>Altezza: 2,5 cm           |
| Peso:                    | 0,16 kg                                                          |

#### EUROLITE Alimentatore LED Strip 2Pin 8mm

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione: | IP20                                                       |
| Materiale:           | Plastica                                                   |
| Colore:              | Multicolore                                                |
| Misure:              | Lunghezza: 16 cm<br>Larghezza: 1,30 cm<br>Altezza: 0,70 cm |
| Peso:                | 0,01 kg                                                    |