

OMNITRONIC Set WAMS-65BT + trasmettitore tascabile con cuffie + batteria

Art.n.: 20000567

PA portatile 6,5" con batteria adatta con trasmettitore tascabile con microfono ad archetto

GTIN: 4026397607208



Features :

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 40 watt di potenza
- Mixer a 4 canali
- Sistema Bass reflex a 2 vie
- Slot per schede SD e porta USB
- 1 ingresso microfono (XLR) con effetto riverbero regolabile
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- Amplificatore in classe D ad alta efficienza e risparmio di batteria
- Regolatore del suono e regolatore master
- Carica automatica integrata
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Nero Metallo grille
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti

batteria

- La batteria deve essere ordinata separatamente
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 4h

audioplayer

- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

microfono

- Direttività: Cardioide

Logistica

EAN / GTIN: 4026397607208

Peso : 6,50 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.27 m

- Portata fino a 30m
telecomando
- Portata fino a 10m
- <p>OMNITRONIC WAMS-65BT Trasmettitore tascabile con cuffie
- <h2 class="featureSatz">Bodypack transmitter with headset microphone</h2>Indicatore a LED per la capacità della batteria
- Con braccio del microfono a collo di cigno per il posizionamento esatto della capsula del microfono
- Passaggio dei cavi su un lato
- Portata fino a 50m a vista

Dati tecnici :

Peso: 5,34 kg

OMNITRONIC WAMS-65BT Sistema PA senza fili

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz O 12V DC |
| Potenza totale installata: | 60 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Potenza in uscita: | 40 W RMS |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 62 - 18000 Hz |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Banda di frequenza: | UHF 863 - 865 MHz |
| Deviazione della portante: | 865 MHz |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,005 % |
| Selezione frequenza: | Frequenze uniche |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Flangia: Ø 35mm |
| Commutazione: | Class D |
| Controlli: | Regolatore dell'effetto eco, audioplayer |
| LED di stato: | Power, Peak, ON AIR, Segnale, Indicatore del livello di carica |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Canali: | Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Stereo via audioplayer, channel control via manopola |

Canale di ingresso: 1 x Mono via radio, channel control via manopola

Uscita master: 1 x Mono, channel control via manopola, Regolazione del suono EQ

| | |
|---|---|
| Altoparlante: | 1 x 6.5" Woofer 1 x 1" tweeter |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta; sistema PA senza fili |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo |
| Materiale: | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 23,5 cm Profondità: 22 cm Altezza: 35 cm |
| Peso: | 4,15 kg |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Massima: | Fino a 30m |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW |
| Modulazione: | FM |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 4 cm |
| Peso: | 0,115 kg |
| Attivazione: | Bluetooth; Telecomando IR |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | Omnitronic |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Massima: | Bluetooth: fino a 10m |
| Banda di frequenza: | 2.4 GHz |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Formato musicale: | MP3, WAV |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32) |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Massima: | Fino a 10m |
| Tipo di batteria: | 1 x Piombo 12 V, 2900 mAh, |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 4h Tempo di ricarica 4h |

OMNITRONIC WAMS-65BT Trasmettitore tascabile con cuffie

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo: | Trasmettitore tascabile con microfono |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 40 - 18000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >105 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz |
| Massima: | Fino a 50m a vista |
| Deviazione della portante: | 865 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW |
| Modulazione: | F3F |
| Selezione frequenza: | Frequenze uniche |
| Collegamenti: | 1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso avvitabile |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Larghezza: 6,4 cm Profondità: 3,6 cm Altezza: 10 cm |
| Peso: | 0,09 kg |
| Tipo di capsula: | Condensatore |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 0,023 kg |

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

| | |
|-------|----------|
| Peso: | 1,094 kg |
|-------|----------|

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC WAMS-65BT Sistema PA senza fili

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x microfono
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

1 x OMNITRONIC WAMS-65BT Trasmettitore tascabile con cuffie

- 1 x Trasmettitore
- 1 x microfono
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Manuale d'uso

1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

- 1 x Dispositivo