

EUROLITE Set 2x LED CBB-4 COB RGB Bar + Case

2x LED light effect bar with RGB color mixing and IR remote control incl. PRO flightcase

Art.n.: 20000574

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Barra

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGB, con telecomando IR

- 4 potenti LED 23 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 39°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

ROADINGER Flightcase 2x LED CBB-4

PRO flightcase for 2 x Eurolite LED CBB-4

- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 15,19 kg

EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 23 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,3 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 5; 12; 15; 19
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	39°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	39°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 46 cm Profondità: 16 cm

	Altezza: 16 cm
Peso:	3,97 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 4 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x LED CBB-4

Uso del marchio:	Hardware di marca
Vano portautensili:	46,5 cm x 11 cm x 17 cm
Vano centrale:	48 cm x 8,5 cm x 17 cm
Dimensioni interne:	48 cm x 30,5 cm x 17 cm
Peso:	7,25 kg