

## EUROLITE Set 2x LED IP PAR 14x8W QCL + Case

2x weather-proof spotlight with RGBW color mixing and frost filters incl. PRO flightcase

Art.n.: 2000579

GTIN:



### Features :

- 14 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Tinta unita Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60
- <h2 class="featureSatz">PRO flightcase for 2 x EUROLITE LED TMH-30/TMH-40/TMH-60 moving head</h2>Per una protezione ottimale
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate

### Logistica

- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 27,00 kg

### EUROLITE LED IP PAR 14x8W QCL

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	14 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	2; 3; 4; 4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	5900 Hz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15° 27° 30° 60°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 31 cm

	Profondità: 22,5 cm Altezza: 36,5 cm
Peso:	7,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60**

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	26,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Vano centrale:	10,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Dimensioni interne:	63,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Misure:	Larghezza: 71 cm Profondità: 35 cm Altezza: 40,5 cm
Peso:	9,20 kg

### **Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 3 x Filtro antigelo
- 1 x cavi XLR
- 2 x vite a testa zigrinata