



L'articolo non è più disponibile.

Features :**OMNITRONIC MOM-10BT4 Receiver Module**

Modulo di ricezione per frequenze UHF (microfono, trasmettitore tascabile + modulo di collegamento audio)

- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Up to 4 receiving modules can be retrofitted
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- LEDs for power, carrier and audio signals
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica**OMNITRONIC MOM-10BT4 Wireless Microphone**

Microfono portatile dinamico con 16 frequenze di trasmissione (823-832 e 863-865 MHz)

- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- Indicatore di stato della batteria
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Schermo LCD

Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso: 0,32 kg

OMNITRONIC MOM-10BT4 Receiver Module

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	12V DC 150 mA
Intervallo di frequenza:	50 - 15000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Sensibilità:	-95 dB
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Controlli:	Selettore di frequenza, Regolatore volume
Misure:	Larghezza: 7,1 cm Profondità: 13,9 cm Altezza: 3 cm
Peso:	0,09 kg

OMNITRONIC MOM-10BT4 Wireless Microphone

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Tipo di display:	Schermo LCD
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 24,5 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,23 kg