

EUROLITE Set 4x LED SLS- QCL Floor + Case TDV-1

4x flat spotlight with 7 x 10 W 4in1 LED with RGB color mixing including case

Art.n.: 20000630

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7x10W Floor

Flat spotlight with 7 x 10 W 4in1 LED with RGBW color mixing

- Slim design for space-saving applications
- 7 high-power 10 W RGBW LEDs (4in1)
- Built-in auto and music show programs
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Control panel with LED display for easy configuration
- Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
- Sits flat on the floor or inside a truss
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Swivel mounting bracket
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 7 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 21°

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

ROADINGER Custodia universale TDV-1

Custodia universale con divisori imbottiti flessibili

- With pareti divisorie

Logistica

- High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso
 - Interior with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 12mm with rounded edges
 - Maniglia di trasporto robusta
 - 3 Cerniere di bloccaggio cromate
 - 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x custodia

Dati tecnici :

Peso: 9,31 kg

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7x10W Floor

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	63 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,5 m
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	5; 6; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	21°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	21°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	41°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 11 cm Altezza: 22 cm
Peso:	1,47 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Custodia universale TDV-1

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	12 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco
Materiale:	Plastica, 3 mm
Colore:	Nero, inciso
Dimensioni interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 31 cm Altezza: 26 cm
Peso:	3,45 kg