

EUROLITE Set 2x LED IP PAR 14x10W HCL + Case with wheels

2x weather-proof spotlight with RGBAW+UV color mixing and frost filters incl. PRO flightcase

Art.n.: 20000656

GTIN: 4026397670936



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Weather-proof (IP65) spotlight with 6in1 HCL RGBWA/UV color mixing and frost filters

- 14 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
- Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 3 x Filtro antigelo, 1 x cavi XLR, 2 x vite a testa zigrinata, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397670936

Peso : 31,00 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 with wheels

PRO flightcase with castors for 2 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

- Developed for 51785980 EUROLITE LED TMH-30 Moving-Head Spot COB, 51785996 EUROLITE LED TMH-40 Moving-Head Wash, 51785984 EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB or comparable Moving Heads
- Suitable for 2 units
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 hinges
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 chrome case handles
- For perfect protection
- Ruote girevoli
- Hardware di marca
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso: 29,60 kg

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	14 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	3; 5; 6; 8; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15° 27° 30° 60°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 22,5 cm Altezza: 36,5 cm
Peso:	6,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Materiale:	Plastica, 2 mm
Misure:	Diametro: Ø 20,5 cm
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 with wheels

Carico massimo:	50 kg
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	25,5 cm x 31 cm x 31 cm
Vano accessori:	11,5 cm x 31 cm x 31 cm
Dimensioni interne:	67 cm x 31 cm x 31 cm
Misure:	Larghezza: 71 cm Profondità: 35 cm Altezza: 53 cm
Peso:	16,00 kg