

EUROLITE Set 4x LED IP Tourlight 120 QCL + Case

4x weather-proof LED spot with 120 W RGBW LED including PRO flightcase

Art.n.: 2000674

GTIN: 4026397360417



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 120 W RGBW LED

- High-performance LED spot for outdoor applications
- Equipped with a 120-watt RGBW COB LED
- Chip-on-board technology makes for homogeneous color mixing
- Beam angle: 11° (1/2 peak), 26° (1/10 peak)
- For architectural and stage lighting
- Weather-proof metal housing (IP65)
- Stepless RGBW color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 63 integrated color macros
- User-defined color settings can be set and saved individually
- Different dimmer curves and dimmer speeds (step response) adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Addressing and setting via control board with four touch operating buttons and LCD
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Hanging installation via quick-lock Omega holder (included in delivery)
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 1 potente LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via funzione master/slave; stand-alone
- Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360417

- Adatto per uso esterno IP65

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Apertura

ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120

Custodia per cassa, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 36,25 kg

EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 125 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso |
| Tipo di LED: | 1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 1; 4; 8; 9 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Funzione master/slave; stand-alone |
| Pre-programmato con: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 26° |
| Colore della custodia: | Nero |

| | |
|---------------------|---|
| Misure: | Larghezza: 27 cm Profondità: 27 cm Altezza: 30,5 cm |
| Peso: | 5,90 kg |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 50 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 2 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Vano portautensili: | 28 cm x 19 cm x 30,5 cm |
| Vano centrale: | 10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm |
| Dimensioni interne: | 66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm |
| Misure: | Larghezza: 74 cm Profondità: 40 cm Altezza: 45 cm |
| Peso: | 12,65 kg |