

EUROLITE Set 2x LED THA-150F + custodia

2 proiettori Fresnel con LED bianco caldo/ambra da 170 W con PRO flightcase

Art.n.: 2000680

GTIN: 4026397360950



Features :

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Zoom motorizzato
- With a beam angle of 8° - 55°
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Senza sfarfallio
- Controllabile via RDM; DMX
- 1 LED 170 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Curve dimmer regolabile
- Effetto stroboscopico
- Stabile custodia in metallo
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater Spot
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360950

Peso : 40,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.45 m

Merci voluminose

- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso: 31,90 kg

EUROLITE LED THA-150F Spot teatrale

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 150 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 170 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1,6 - 12 Hz |
| Attrezzature: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 2; 6; 7 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | RDM; DMX |
| Fixtures disponibili per: | Light J; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 3600 Hz |
| Angolazione del fascio di luce: | 8° - 55° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8 - 39° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 12 - 55° |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 96 Ra |
| Flusso luminoso: | 5093 lm |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Assorbimento nel proiettore: | 20 cm x 20 cm |
| Misure: | Lunghezza: 45,7 cm Larghezza: 33,6 cm Altezza: 39,8 cm |

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Peso: | 9,40 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1243870 |
| Diametro fori di fissaggio: | 5 x Ø10mm |
| Materiale: | Alluminio pressofuso, 6,5 mm |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,3 m |
| Materiale: | Alluminio, 1,5 mm; Metallo, 1 mm |
| Diametro anello: | Esterno: 198 mm Interno: 220 mm |
| Misure: | Larghezza: 50,5 cm Profondità: 4,2 cm Altezza: 50,5 cm |
| Materiale: | Alluminio, 1 mm |
| Misure: | Larghezza: 22,5 cm Altezza: 22,5 cm Diametro: Ø 18 cm |

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater Spot

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo: | 50 kg |
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 2 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Vano portautensili: | 38,5 cm x 40 cm x 23 cm |
| Vano accessori: | 10 cm x 48 cm x 23 cm |
| Dimensioni interne: | 87 cm x 48 cm x 23 cm |
| Spessore del materiale: | 7 mm |
| Misure: | Larghezza: 92 cm Profondità: 37 cm Altezza: 52 cm |
| Peso: | 13,10 kg |

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x telaio filtro
- 1 x Manuale d'uso