

EUROLITE Set spot PAR-20 argento + PAR-20 230 V COB 6W E-27 LED 1800-3000k dim2warm

Alloggiamento PAR-20 con base E-27 con lampada a LED PAR-20 con moderna funzione dim-to-warm GTIN: 4026397362350



Prezzo di listino: 42.72 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE PAR-20 Spot argento

PAR-20 housing with E27 socket (with plug + cable)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 20
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397362350

Peso : 0,60 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.12 m

OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Lampada a LED PAR-20 con moderna funzione dim-to-warm

- Comportamento dimmerabile paragonabile alle lampade a incandescenza e alogene (da dim a caldo)
- Cambia il colore della luce durante la regolazione da 3000 K (bianco caldo) a 1800 K (bianco caldo extra)
- Crea stati d'animo particolarmente accoglienti
- Facile sostituzione della lampada

- Risparmio energetico
- Dimmerabile
- Montaggio facile
- Variable color temperature 1800 K - 3000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Dati tecnici :

Peso: 0,43 kg

Classe di efficienza energetica (A - G): F

EUROLITE PAR-20 Spot argento

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 75 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Lunghezza cavo: Circa 0,4 m

Attacco/Portalamпада: E27

Tipo di lampada: Liberamente configurabile

Generazione del colore: Tramite cornice con filtro a colori

Attivazione: Plug and play

Forma costruttiva: PAR-20

Colore della custodia: Argento

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Materiale: Alluminio

Assorbimento nel proiettore: 8,5 cm x 8,5 cm

Misure: Larghezza: 15 cm
Profondità: 18 cm
Altezza: 11,2 cm
Diametro: Ø 8 cm

Peso: 0,32 kg

Staffa di montaggio

Diametro fori di fissaggio: 2 x Ø10mm

Materiale: Alluminio, 3 mm

Telaio filtro

Materiale: Alluminio

Misure: Lunghezza: 8,4 cm
Larghezza: 8,4 cm
Diametro: Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Tensione operativa: 230, 220 - 240 V

Potenza nominale:	6 W
Attacco/Portalamпада:	E27
Tipo di lampada:	Lampada a LED; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	24°
Struttura:	Montaggio facile
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	1800K - 3000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	480 lm
Lunghezza d'onda:	640 nm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Colore:	Nero
Peso:	0,11 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F