

## OMNITRONIC Set WMT-2M UHF Transmitter + WMR-2M UHF Receiver

UHF Transmitter including UHF Receiver

Art.n.: 20000698

GTIN: 4026397177954



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### OMNITRONIC WMT-2M UHF Transmitter, mono

Wireless mono audio transmission system, 823-832 MHz + 863-865 MHz

- Wireless audio transmission system with UHF PLL technology
- For wireless transmission of audio line and microphone signals with one transmitter and one or more receivers
- Compatible with wireless modules and microphones of the MOM and DAD series
- 16 channels selectable
- Supports operation and simultaneous charging
- Robust metal fixing clip
- WM-2M camera tripod optional
- Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

#### Trasmettitore

- Batteria sostituibile senza attrezzi
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 50m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 1 x microfono, 1 x Cavo USB, 1 x cavi jack, 1 x adattatore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397177954

Peso : 0,50 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

#### OMNITRONIC WMR-2M UHF Receiver, mono

Wireless mono audio transmission system, 823-832 MHz + 863-865 MHz

- Wireless audio transmission system with UHF PLL technology
  - For wireless transmission of audio line and microphone signals with one transmitter and one or more receivers
  - Compatible with wireless modules and microphones of the MOM and DAD series
  - 16 channels selectable
  - Audio line output and earphone connection via 3.5 mm jack
  - Supports operation and simultaneous charging
  - Robust metal fixing clip
  - WM-2M camera tripod optional
  - Batteria sostituibile senza attrezzi
  - Carica automatica integrata e indicatore di stato
  - Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
  - Portata fino a 50m
  - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
  - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
  - Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Dotazione della fornitura**
- 1 x ricevitore, 1 x cavi jack, 1 x Cavo USB, 1 x adattatore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

## Dati tecnici :

Peso: 0,29 kg

### OMNITRONIC WMT-2M UHF Transmitter, mono

|                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                      | Trasmettitore tascabile con microfono                                                                                                                                                  |
| Sistema parallelo:         | Massima 4 Trasmettitore                                                                                                                                                                |
| Controlli:                 | Regolatore volume                                                                                                                                                                      |
| Peso:                      | 0,15 kg                                                                                                                                                                                |
| Tipo:                      | Trasmettitore tascabile                                                                                                                                                                |
| Alimentazione elettrica:   | O<br>5V DC<br>3V DC                                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro USB (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)<br><br>Pila/Batteria ricaricabile |
| Pila:                      | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                                                                                                                     |
| Rapporto segnale-rumore:   | >90 dB                                                                                                                                                                                 |
| Massima:                   | Fino a 50m                                                                                                                                                                             |
| Banda di frequenza:        | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                                                                                                                   |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,01 %                                                                                                                                                                               |
| Potenza di uscita RF:      | 10 mW                                                                                                                                                                                  |
| Modulazione:               | FM                                                                                                                                                                                     |
| Selezione frequenza:       | Frequenze commutabili                                                                                                                                                                  |
| Onda pilota:               | 32,768 kHz                                                                                                                                                                             |
| Collegamenti:              | Ingresso: microfono via 1 x mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli                                                                                                                  |

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          | Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso |
| Interruttore:            | Interruttori di accensione/spegnimento                                   |
| Materiale:               | Plastica                                                                 |
| Colore:                  | Nero                                                                     |
| Misure:                  | Larghezza: 6,7 cm<br>Profondità: 3,0 cm<br>Altezza: 11,2 cm              |
| Peso:                    | 0,08 kg                                                                  |
| Tipo:                    | Microfono lavalier                                                       |
| Allacciamento elettrico: | Tramite Mini XLR (F) a 3 poli                                            |
| Tipo di capsula:         | Condensatore                                                             |

#### OMNITRONIC WMR-2M UHF Receiver, mono

|                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                      | Trasmissione audio                                                                                                                                                                 |
| Alimentazione elettrica:   | 3V DC<br>O<br>5V DC                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:   | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro USB (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Pila:                      | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                                                                                                                 |
| Rapporto segnale-rumore:   | >80 dB                                                                                                                                                                             |
| Massima:                   | Fino a 50m                                                                                                                                                                         |
| Banda di frequenza:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                                                                                                               |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,01 %                                                                                                                                                                           |
| Sistema parallelo:         | Massima 4 Trasmettitore                                                                                                                                                            |
| Modulazione:               | FM                                                                                                                                                                                 |
| Selezione frequenza:       | 16 frequenze commutabili                                                                                                                                                           |
| Onda pilota:               | 32,768 kHz                                                                                                                                                                         |
| Controlli:                 | , Selettore di frequenza, Regolatore volume                                                                                                                                        |
| LED di stato:              | Power, Segnale                                                                                                                                                                     |
| Collegamenti:              | Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso 0,75 V<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso 1 V                          |
| Interruttore:              | Interruttori di accensione/spegnimento                                                                                                                                             |
| Materiale:                 | Plastica                                                                                                                                                                           |
| Colore:                    | Nero                                                                                                                                                                               |
| Misure:                    | Larghezza: 6,7 cm<br>Profondità: 3,0 cm<br>Altezza: 11,2 cm                                                                                                                        |
| Peso:                      | 0,13 kg                                                                                                                                                                            |
| Peso:                      | 0,08 kg                                                                                                                                                                            |