eurolite®

# EUROLITE Set LED PLL-480 CW/WW + treppiede

**Art.n.: 20000800**

GTIN: 4026397687439

Lampada a pannello controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in acciaio

## Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

## Features :

**EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello**

Lampada a pannello controllabile DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Montaggio su treppiede o traversa
- Custodia in metallo piatta e robusta
- 480 potenti LED 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3200 K - 5600 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; palco; Allestimenti per fiere e negozi; Uso mobile
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

**Dotazione della fornitura**

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397687439

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x connettore

**EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio**

Treppiede per luci made in EU, senza traversa, capacità di carico massima 30 kg, altezza 145-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Regolabile in altezza
- Made in Europe

**Dotazione della fornitura**

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

**EUROLITE LS-1A1 Adattatore per LS-1**

Adattatore universale per treppiedi per luci LS-1 e LS-1T

- Adattatore universale per il fissaggio di un singolo proiettore
- Made in Europe

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 18,16 kg |

**EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 205 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 3,5 - 28 Hz |
| Canali DMX: | 5 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light´J; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 47000 Hz |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Temperatura colore: | 3200K - 5600K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 96 Ra |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx<br>Bianco caldo (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx<br>Tutti 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx |
| Durata utile: | 50000 h |
| Flusso luminoso: | 17470 lm |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Larghezza: 64 cm<br>Profondità: 12,5 cm<br>Altezza: 33 cm |
| Peso: | 12,60 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1066973 |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø12mm |
| Materiale: | Metallo, 3 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |

**EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio**

| | |
|---|---|
| Portata massima: | 30 kg |
| Altezza: | Maximum: 315 cm<br>Minimum: 145 cm |
| Sistema di registrazione: | Ø 28mm |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce |
| Materiale: | Acciaio/Magnesio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni di trasporto: | 120 cm x 16 cm x 14 cm |
| Superficie espositiva: | Ø 108 cm |
| Peso: | 5,30 kg |

**EUROLITE LS-1A1 Adattatore per LS-1**

| | |
|---|---|
| Portata massima: | 30 kg |
| Sistema di registrazione: | Ø 29mm<br>Filettatura M8 |
| Tipo (treppiede generico): | Accessori |
| Materiale: | Acciaio |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Colore: | Nero, verniciato a polvere |
| Misure: | Larghezza: 11 cm<br>Profondità: 9 cm<br>Altezza: 10 cm |
| Peso: | 0,26 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.