

## EUROLITE Set 2x LED CBB-2 COB barra WW + custodia

2 barre per effetti luminosi LED con LED WW COB con PRO flightcase

Art.n.: 20000810

GTIN: 4026397687972



### Features :

- 2 LED 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 37°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2 COB barra
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>Per una protezione ottimale
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397687972

Peso : 12,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- Hardware di marca

## Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 9,75 kg |
|-------|---------|

### EUROLITE LED CBB-2 COB WW Barra

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                      | 50 W                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 2 x 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)                                                                                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Canali DMX:                                     | 2; 3; 5                                                                                                                                                                                                             |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief                                                                                                                                                              |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 37°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 70°                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura colore:                             | 2700K                                                                                                                                                                                                               |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 91 Ra                                                                                                                                                                                                               |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                                         | Larghezza: 15,5 cm<br>Profondità: 24 cm<br>Altezza: 17,5 cm                                                                                                                                                         |
| Peso:                                           | 2,45 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                                                                                           |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                                                                                 |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                                               |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                                  |

**ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2 COB barra**

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                                                 |
| Telaio in alluminio:    | 20 mm                                                                                 |
| Manico pieghevole:      | 1 Pezzo                                                                               |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                                               |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                                                         |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                                                     |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato;<br>Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                                               |
| Vano portautensili:     | 12 cm x 26 cm x 19,5 cm                                                               |
| Vano centrale:          | 10,5 cm x 26 cm x 19,5 cm                                                             |
| Dimensioni interne:     | 34,5 cm x 26 cm x 19,5 cm                                                             |
| Misure:                 | Larghezza: 30 cm<br>Profondità: 41 cm<br>Altezza: 30 cm                               |
| Peso:                   | 4,85 kg                                                                               |

**Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila