



### Features :

#### EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

Barra per effetti luminosi LED con LED WW/CW COB, con telecomando IR

- 2 LED 50 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 40°
- Variable color temperature 2400 K - 5000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; video e fotografia

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397690569

Peso : 15,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.34 m

Merci voluminose

#### ROADINGER Flightcase 2x LED CBB-2WW/CW

- 6,5 mm,
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 14,48 kg

### EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Classe di protezione:	CL I
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 50 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	75°
Temperatura colore:	2400K - 5000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 928 lx, 3m: 123 lx, 6m: 36 lx Bianco freddo (CW) 1m: 1662 lx, 3m: 220 lx, 6m: 65 lx Tutti 1m: 2522 lx, 3m: 331 lx, 6m: 97 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo; alluminio pressofuso; Plastica
Misure:	Larghezza: 26,6 cm Profondità: 16,95 cm Altezza: 19,4 cm
Peso:	3,57 kg

Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **ROADINGER Flightcase 2x LED CBB-2WW/CW**

Carico massimo:	25 kg
Uso del marchio:	Hardware di marca
Vano portautensili:	15,5 cm x 28,5 cm x 24 cm
Vano centrale:	10 cm x 28,5 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	41 cm x 28,5 cm x 24 cm
Spessore del materiale:	6,5 mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Profondità: 34 cm Altezza: 33,5 cm
Peso:	7,35 kg

### **Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso