



### Features :

#### EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi

Effetto a fasci luminosi LED con miscela di colori RGBW e laser RG

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 5 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW<BR>3 Segmenti controllabili singolarmente
- Velocità di rotazione in continuo; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; decorazione; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397636314

Peso : 13,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

#### ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Custodia per cassa, HIGHLINE version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità
- Hardware di marca
- Realizzato in europa
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 10,70 kg

### EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 40 mW 532nm Rosso (R) 100 mW 650nm
Canali DMX:	3; 10; 22
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 31 cm

	Altezza: 39 cm
Peso:	4,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

#### **ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser**

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato
Colore:	Marrone scuro
Vano portautensili:	32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 48 cm
Peso:	6,50 kg

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Effetto luce  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x Manuale d'uso  
1 x telecomando  
4 x viti  
4 x Rondella