



### Features :

#### EUROLITE FreeDMX AP Interfaccia Wi-Fi

Interfaccia DMX Wi-Fi per app e programmi come Light Captain

- Interfaccia DMX Wi-Fi per il controllo dell'illuminazione wireless dal tuo tablet o PC
- Riceve i segnali di controllo attraverso la rete e li trasmette tramite cavo alla catena DMX
- Compatibile con dispositivi iOS e Android
- La Fixture Library delle app disponibili online è costantemente aggiornata e contiene già oltre 300 dispositivi di Eurolite e Futurelight: è possibile creare facilmente nuovi profili di dispositivi tramite l'editor
- Configurazione tramite server web integrato
- Modalità access point e infrastruttura
- 1 uscita passante DMX
- Staffe di fissaggio disponibili come accessori per il montaggio su rack, su tavolo e su traversa
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; Light`J app; Wi-Fi; Light Captain App; Art-Net
- Portata fino a 60m all'aperto
- Portata fino a 30m in edifici
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- In connection with ad es. FreeStyler, DMXControl 3, PC\_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397691399

Peso : 2,00 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

## EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

## EUROLITE Cavo DMX XLR 3 poli 1 m nero

Cavi DMX di alta qualità

- Conforme allo standard DMX USITT DMX-512/1990/-A
- Cavo flessibile
- Cavo elettrico con buona schermatura
- Design robusto
- Per il collegamento in rete di sistemi di illuminazione controllati da DMX, proiettori a LED, ecc.

## Dati tecnici :

---

Peso: 0,90 kg

---

## EUROLITE FreeDMX AP Interfaccia Wi-Fi

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                   |
| Wi-Fi:                   | Standard: IEEE 802.11 b/g/n                                |
| Canali DMX:              | Uscita 512   |
| Ingresso DMX:            | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                   |
| Uscita DMX:              | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                   |
| Attivazione:             | DMX; Light´J app; Wi-Fi; Light Captain App; Art-Net        |
| Massima:                 | Fino a 60m all'aperto<br>Fino a 30m in edifici             |
| Banda di frequenza:      | 2.4 GHz  |
| Guadagno dell'antenna:   | 2 dBi  |
| LED di stato:            | Segnale, Pairing, Link, Sorgente del canale                |
| Uso del marchio:         | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                  |
| Colore:                  | Nero   |
| PC connect:              | Ad es. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) |
| Misure:                  | Larghezza: 13 cm<br>Profondità: 11,5 cm                    |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
|                             | Altezza: 4,1 cm          |
| Peso:                       | 0,64 kg                  |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA  |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:                | Uscita 512   |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR a 3 poli (M)   |
| Attivazione:               | QuickDMX; DMX; plug and play   |
| Massima:                   | Fino a 400m  |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz  |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore  |
| Potenza di uscita RF:      | 19 dBm   |
| Modulazione:               | GFSK   |
| Colore:                    | Argento  |
| Misure:                    | Lunghezza: 21,2 cm<br>Diametro: Ø 1,8 cm   |
| Peso:                      | 0,15 kg  |

#### **EUROLITE Cavo DMX XLR 3 poli 1 m nero**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Lunghezza cavo: | 1 m                  |
| Collegamento A: | 1 x XLR a 3 poli (M) |
| Collegamento B: | 1 x XLR a 3 poli (F) |
| Colore:         | Nero                 |
| Peso:           | 0,11 kg              |

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x EUROLITE FreeDMX AP Interfaccia Wi-Fi**

1 x Dispositivo  
1 x alimentatore esterno  
4 x piede  
2 x Manuale d'uso  
1 x Antenna  
1 x dichiarazione di conformità

##### **1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB