



### Features :

#### EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 12 x 9 W LED and 7in1 RGB/CW/WW/A/UV color mixing

- 12 LED 9 W COB (chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 28 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694901

Peso : 40,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

#### ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm,
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 35,00 kg

### EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                      | 75 W  |
| Grado di protezione:                            | IP65  |
| Classe di protezione:                           | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F) versione da incasso  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 9 W COB (chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz   |
| Canali DMX:                                     | 3; 5; 7; 9; 13  |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso   |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                                    | DMX; Telecomando IR; stand-alone  |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 29°   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa   |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD   |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso  |
| Misure:   | Larghezza: 28,5 cm<br>Profondità: 15,3 cm<br>Altezza: 31,35 cm  |
| Peso:   | 5,20 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                     |
| Diametro fori di fissaggio:       | 3 x Ø11mm   |
| Materiale:                        | Metallo, 2,5 mm   |
| Struttura cavo:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                         |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,2 m   |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale:                | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:               | Illuminazione per effetti speciali                      |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Carico massimo:         | 100 kg  |
| Telaio in alluminio:    | 25 mm   |
| Manico pieghevole:      | 4 Pezzo   |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo   |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                           |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                       |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 6,5 mm                    |
| Dimensioni vano:        | 30 cm x 15,5 cm x 35 cm                                 |
| Vano accessori:         | 63 cm x 95 cm x 35 cm                                   |
| Dimensioni interne:     | 63 cm x 40,5 cm x 35 cm                                 |
| Misure:                 | Lunghezza: 67 cm<br>Profondità: 48 cm<br>Altezza: 45 cm |
| Peso:                   | 14,20 kg  |

#### **Contenuto della confezione:**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso